
EpoxyGel Booster

Especificaciones técnicas



Aditivo acelerador para geles epoxi.

Descripción del producto

EpoxyGel Booster es un aditivo acelerador para geles epoxi. Añadir EpoxyGel Booster como tercer componente acelera la reacción del sistema epoxi, reduciendo los tiempos de puesta en servicio del adhesivo o del mortero para juntas.

Certificación

Tecnología Zherorisk® EpoxyGel

Usos

Interiores
Suelos - paredes
Sistemas radiantes
SPA - Hammam
Zonas húmedas interiores: baños y duchas
Suelos industriales
Queserías, mataderos, industrias alimentarias
Construcción residencial, pública, comercial

Especificaciones

Aspecto

Líquido de color pajizo

técnicas

Partida arancelaria	32099000
Tiempo de conservación	24 meses en su embalaje original en un lugar seco.

Especificaciones de aplicación

Proporción de mezcla	2%
Proporción de mezcla	Envases de 50 g ya dosificados para el envase de 2,5 kg de Starlike® Pro.
Proporción de mezcla	2 envases de 50 g ya dosificados para el envase de 5 kg de Starlike® Pro, Starlike® Easy o PowerGel® Pro Max
Proporción de mezcla	Envases de 200 g ya dosificados para el envase de 10 kg de PowerGel® Pro o PowerGel® Pro Max
Peso específico de la mezcla	1,60 kg/dm ³
Tiempo de vida de la mezcla	Aproximadamente 60 minutos
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +30 °C
Transitabilidad	Unas 6 horas
Temperatura de trabajo	De -40 °C a +90 °C
Limpieza de equipos	Con agua, cuando el producto está fresco. Mecánicamente, cuando el producto se ha endurecido.

Preparación de la mezcla

Añadir el envase predosificado de EpoxiGel Booster según el formato tras mezclar el catalizador (parte B) y mezclar con cuidado a bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea.

Aplicación

Consulte el apartado «Aplicación» del producto seleccionado

.

Advertencias

Respetar la proporción de mezcla.
No mezclar el producto con disolventes.
No añadir cal, cemento ni otros materiales extraños al producto.
No mezclar cantidades parciales de los componentes sin utilizar una balanza; las proporciones de mezcla incorrectas provocarían un endurecimiento inadecuado del producto.
No añadir a Starlike® Crystal.
No utilizar en exteriores.
No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
En caso de duda, consulte al Servicio de Asistencia Técnica de Litokol S.p.A.

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en la presente ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 381**

revisión **n.º 0**

Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com