
Starlike® EVO Finishes

Technische Daten



SPEZIELLE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN FÜR STARLIKE® EVO UND FILLGOOD EVO

Produktbeschreibung

Die Additive Galaxy, Spotlight, Gold und Night Vision ermöglichen, wenn sie als dritte Komponente mit dem Zweikomponenten-Epoxidmörtel Starlike® EVO gemischt werden, Fugen mit einzigartigen und exklusiven Effekten, ohne die besondere Reinigungsfreundlichkeit des Produkts zu beeinträchtigen.

Diese Additive sind separat in vordosierten Packungen für die 1-, 2,5- und 5-kg-Packungen von Starlike® EVO erhältlich.

GALAXY

Diese Komponente kann jeder Farbvariante der Produktreihe Starlike® EVO beigemischt werden, um einen Metallic-Effekt zu erzielen.

Im Vergleich zur ursprünglichen Farbgebung ohne Zusatzstoff ergibt sich ein etwas hellerer Farbton.

GOLD

Diese Komponente kann jeder Farbvariante der Produktreihen Starlike® EVO oder FillGood EVO beigemischt werden, um einen goldfarbenen Glitzereffekt zu erzielen.

Die Intensität der ursprünglichen Farbgebung wird nicht verändert.

IM FOKUS

Diese Komponente kann jeder Farbnuance der Produktreihe Starlike® EVO oder FillGood EVO beigemischt werden, um einen silberfarbenen

Glitzereffekt zu erzielen.
Die Intensität der ursprünglichen Farbgebung wird nicht verändert.

NIGHT VISION

Diese Komponente kann den folgenden Farbtönen der Starlike® EVO-Reihe hinzugefügt werden: 110 Perlgrau, 115 Seidengrau, 120 Bleigrau, 205 Travertin, 208 Sand, 210 Greige, 215 Taubengrau, 225 Tabak, 310 Staubblau, 320 Karibikblau, 330 Luftwaffenblau, 340 Denimblau, 350 Saphirblau, 410 Smaragdgrün, 420 Wiesengrün, 430 Kieferngrün, 500 Puderrosa, 530 Amethystviolett, 600 Vanillegelb.

Es handelt sich um einen photolumineszierenden Zusatzstoff, der, ohne die ursprüngliche Farbe des Produkts wesentlich zu verändern, Fugen ermöglicht, die nach Einwirkung von Sonnen- oder Kunstlicht im Dunkeln etwa 1 Stunde lang ein blaues Leuchten abgeben.

METALLIC COLLECTION

Die Zusatzstoffe Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper und Rusty ermöglichen, wenn sie als dritte Komponente mit dem Zweikomponenten-Epoxidmörtel Starlike® EVO in der Farbnuance 113 Neutro gemischt werden, Fugen mit einzigartigen und exklusiven Metalleffekten, ohne die besondere Reinigungsfreundlichkeit des Produkts zu beeinträchtigen.

Diese Additive sind separat in vordosierten Packungen für die 2,5- und 5-kg-Packungen von Starlike® EVO 113 Neutro erhältlich.

VERPACKUNGEN

Galaxy

Packung à 30 g (Kartons à 60 Stück) – Standard-Schaufel 1'200 kg

Packung à 75 g (Kartons à 36 Stück) – Standard-Schaufel 720 kg

Packung à 150 g (Kartons à 24 Stück) – Standard-Schaufel 480 kg

Gold

Packung à 30 g (Kartons à 60 Stück) – Standard-Schaufel 1'200 kg

Packung à 75 g (Kartons à 36 Stück) – Standard-Schaufel 720 kg

Packung à 150 g (Kartons à 24 Stück) – Standard-Schaufel 480 kg

Spotlight

Packung à 30 g (Kartons à 60 Stück) – Standard-Schaufel 1'200 kg

Packung à 75 g (Kartons à 36 Stück) – Standard-Schaufel 720 kg

Packung à 150 g (Kartons à 24 Stück) – Standard-Schaufel 480 kg

Night Vision

Packung à 200 g (Kartons à 36 Stück) – Standard-Schaufel 720 kg

Packung à 400 g (Kartons à 24 Stück) – Standard-Schaufel 480 kg

Metallic Collection

Packung à 100 g (Kartons à 36 Stück) – Standard-Schaufel 720 kg

Packung à 200 g (Kartons à 24 Stück) – Standard-Schaufel 480 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezialzusätze für den Epoxidmörtel Starlike® EVO, geeignet zum Verfugen von Fugen zwischen Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaiken und Klinkern in Innenräumen an Böden und Wänden, wie zum Beispiel: Badezimmer, Küchen, Fußböden in Ausstellungsräumen, Geschäften, Einrichtungselementen, Säulen usw.

VORBEREITUNG DER MASSE

Den Härter (Teil B) mit der farbigen Paste (Teil A) von Starlike® EVO aus dem 1-, 2,5- oder 5-kg-Eimer mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Rührquirl vermischen, bis eine homogene, klumpenfreie Masse entsteht.

Gießen Sie die dritte Komponente, bestehend aus den Oberflächen Galaxy, Spotlight, Gold und Night Vision oder den Additiven der Metallic Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty), die bereits vordosiert sind, vorsichtig auf die Mischung und rühren Sie langsam um, bis sie sich gleichmäßig verteilt hat.

Bei FillGood EVO das Produkt vorsichtig in den 5-kg-Eimer einfüllen und von Hand mit einer Kelle oder einem Stahlspachtel vermischen.

ANWENDUNG

Verfugung der gefliesten Oberfläche

Tragen Sie die Masse mit einem geeigneten Gummispachtel in die Fugen auf, bis diese gesättigt sind. Führen Sie dabei diagonale Bewegungen zur Fugenrichtung hin durch und entfernen Sie überschüssiges Material von der Oberfläche der Keramikverkleidung.

Für großflächige Oberflächen kann eine elektrische Einscheibenmaschine mit einem abriebfesten Gummispachtel verwendet werden.

Die Verarbeitungs- und Aushärtungszeit des Produkts wird erheblich von der Umgebungstemperatur beeinflusst.

Niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtungszeit, hohe Temperaturen verkürzen sie.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18 und +23 °C.

Bei Temperaturen unter +10 °C ist das Produkt sehr dickflüssig und lässt sich nur schwer auftragen. Auch die Aushärtungszeit verlängert sich erheblich.

Es wird empfohlen, kein Wasser oder Lösungsmittel hinzuzufügen, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern.

Bei hohen Temperaturen wird empfohlen, das Produkt so schnell wie möglich auf dem Bodenbelag zu verteilen, um die Verarbeitungszeit nicht durch die in der Verpackung vorhandene Reaktionswärme weiter zu verkürzen.

Nicht auftragen, wenn in den nächsten 24 Stunden ein Temperaturrückgang unter +10 °C zu erwarten ist.

REINIGUNG UND NACHBEHANDLUNG

Die Reinigung und die Endbearbeitung der Fugenverfüllung müssen erfolgen, solange das Produkt noch frisch ist, und in jedem Fall so schnell wie möglich, wobei darauf zu achten ist, dass die Fugen nicht ausgehöhlt werden und keine Streifen auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben.

Manuelle Methode

Die zu verfugende Oberfläche vorab mit sauberem Wasser besprühen.

Führen Sie eine erste Reinigung mit einem Spachtel mit angefeuchtetem weißem Filz (Art. 109 GBNC) durch, wobei Sie kreisende Bewegungen sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn ausführen, um die Kanten der Fliesen perfekt zu versiegeln und überschüssiges Dichtungsmittel von der Fliesenoberfläche zu entfernen.

Anschließend einen zweiten Durchgang mit einem harten Sweepex-Schwamm (Art. 128G0001) durchführen, um eine glatte und geschlossene

Oberfläche zu erzielen, wobei das Produkt vollständig von den Fliesen entfernt wird, ohne die Fugen zu leeren, und überschüssiges Wasser abgetrocknet wird. Um die Reinigung zu erleichtern, empfiehlt es sich, zwei mit Wasser gefüllte Eimer zu verwenden: einen zum Ausspülen des Filzes und des Schwamms sowie zum Auffangen des Schmutzwassers, den anderen mit sauberem Wasser für die abschließende Reinigung der Oberfläche.

Wenn der Filz und der Schwamm mit Harz durchtränkt und nicht mehr zu reinigen sind, müssen sie ausgetauscht werden.

Eventuelle Flecken oder Rückstände des transparenten Produkts können nach etwa 24 Stunden oder in jedem Fall nach dem Aushärten der Fuge (je nach Temperatur) mit den speziellen Reinigungsmitteln Litonet EVO (Böden) und Litonet Gel EVO (Wände) von der Fliesenoberfläche entfernt werden.

Bitte lesen Sie das entsprechende technische Datenblatt für die korrekte Anwendung.

CLASS COLLECTION

Starlike® EVO / FillGood EVO*		Starlike® EVO + Galaxy	Starlike® EVO + Spotlight	FillGood EVO* + Spotlight	Starlike® EVO + Gold	FillGood EVO* + Gold	Starlike® EVO + Night Vision
Class Cold Collection	100 Reinweiß*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	102 Eisweiß	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	105 Titanweiß	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	110 Perlgrau*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	115 Seidengrau	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	120 Bleigrau	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	125 Zementgrau*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	130 Schiefergrau	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	140 Schwarz Graphit*	●	●	●	●	●	●
Class Cold Collection	145 Schwarz Carbon	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	200 Elfenbein	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	202 Natur	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	205 Travertin*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	208 Sand	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	210 Greige*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	215 Taubengrau	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	225 Tabak*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	230 Kakao*	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	232 Leder	●	●	●	●	●	●
Class Warm Collection	235 Kaffee	●	●	●	●	●	●

GLAM COLLECTION

Starlike® EVO		Starlike® EVO + Galaxy	Starlike® EVO + Spotlight	Starlike® EVO + Gold	Starlike® EVO + Night Vision
Glam Collection	300 Pastellblau	●	●	●	●
Glam Collection	310 Puderblau	●	●	●	●
Glam Collection	320 Karibikblau	●	●	●	●
Glam Collection	330 Luftwaffenblau	●	●	●	●
Glam Collection	340 Denimblau	●	●	●	●
Glam Collection	350 Saphirblau	●	●	●	●
Glam Collection	400 Salbeigrün	●	●	●	●
Glam Collection	410 Smaragdgrün	●	●	●	●
Glam Collection	420 Wiesengrün	●	●	●	●
Glam Collection	430 Kiefern-Grün	●	●	●	●
Glam Collection	500 Puderrosa	●	●	●	●

Glam Collection	530	●	●	●	●
	Amethystviolett				
Glam Collection	550 Orientrot	●	●	●	●
Glam Collection	580 Ziegelrot	●	●	●	●
Glam Collection	600 Vanillegelb	●	●	●	●

METALLIC COLLECTION

Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutral + Platin
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutral oder + Shining Gold
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutral + Bronze
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutro + Kupfer
Metallic Collection	Starlike® EVO 113 Neutral + Rost

LEGENDE

●	EMPFOHLENE KOMBINATION
●	NICHT EMPFOHLENE KOMBINATION

FOCUS

Oberflächen

Bei Verwendung der Oberflächenausführungen Spotlight, Gold, Galaxy und Night Vision das Produkt als dritte Komponente nach dem Einmischen des Katalysators (Teil B) hinzufügen.

Es wird empfohlen, langsam einzufüllen, da diese Additive sehr flüchtig sind, und mit einem Rührwerk bei niedriger Drehzahl zu mischen, um eine Freisetzung des Produkts in die Umgebung zu vermeiden.

Metallic-Kollektion

Um die Metallic-Oberflächen Platin, Shining Gold, Bronze, Copper und Rusty zu erzielen, dürfen die entsprechenden Additive ausschließlich mit Starlike® EVO 113 Neutro gemischt werden. Das Produkt als dritte Komponente nach dem Einmischen des Katalysators (Teil B) hinzufügen.

Es wird empfohlen, langsam einzufüllen, da diese Additive sehr flüchtig sind, und mit einem Rührwerk bei niedriger Drehzahl zu mischen, um eine Freisetzung des Produkts in die Umgebung zu vermeiden.

HINWEISE

- Tragen Sie den Epoxidmörtel Starlike® EVO, der mit den Komponenten Galaxy, Spotlight, Gold und Night Vision oder mit Komponenten der Serie Metallic Collection versetzt ist, nicht auf keramische Oberflächen auf, die mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen, wie beispielsweise bei Industrieböden
- Mischen Sie den Zusatzstoff Galaxy nicht mit Starlike® EVO Decor und FillGood EVO
- Die Zusatzstoffe sind mit Vorsicht zu handhaben, da sie ein sehr geringes spezifisches Gewicht aufweisen und daher extrem flüchtig sind
- Wenn die Keramikoberfläche Sonnenlicht oder künstlichem Licht ausgesetzt ist, kommen die mit diesen Additiven erzielbaren Effekte noch besser zur Geltung

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

