
Spugna Pro Starlike®

Technische Daten



Art. 128G0001

Produktbeschreibung Pro-Schwamm aus flexiblem, offenporigem Polyurethanschaum zur perfekten Reinigung der dekorativen Epoxidgele der Starlike®-Produktreihe

Leistung Ideal für die Endbearbeitung von Verfugungsarbeiten, die mit den Epoxid-Gelen Starlike® Pro, Starlike® Crystal und Starlike® Easy ausgeführt wurden.
Einfacher und schneller Auftrag
Reduzierter Verbrauch
Auch für Außenböden und -verkleidungen geeignet

Produktspezifikationen	Leistung	Produktbeschreibung	Referenznorm
	Dichte	27 – 33 kg/m ³	DIN EN ISO 845
	Druckfestigkeit bei 40 %	2,5 – 4,5 kPa	DIN EN ISO 3386-1
	Zugfestigkeit	≥ 180 kPa	DIN EN ISO 1798
	Bruchdehnung	≤ 1,5 mm/m	DIN EN ISO 1798

Reinigung und Endbearbeitung Die Reinigung der Oberflächen und die Endbearbeitung der Fugenverfüllung müssen erfolgen, solange das Produkt noch frisch ist, wobei darauf zu achten ist, dass die Fugen nicht ausgehöhlt werden und keine Flecken zurückbleiben.
Die verfugte Oberfläche mit sauberem Wasser befeuchten und mit dem weißen Starlike® Pro-Filz in kreisenden Bewegungen einarbeiten, um die Fugen vollständig zu füllen und überschüssiges Material von der Oberfläche

zu entfernen.

Führen Sie einen zweiten Durchgang mit dem angefeuchteten Pro Starlike®-Schwamm aus Sweepex durch, um eine glatte und kompakte Oberfläche zu erzielen, wobei das Produkt vollständig von den Fliesen entfernt wird, ohne die Fugen auszuleeren, und überschüssiges Wasser abgetrocknet wird.

Um die Reinigung zu erleichtern, empfiehlt es sich, zwei Wasserschüsseln gleichzeitig zu verwenden: eine zum Ausspülen des Filzes und des Schwamms, die andere zur abschließenden Reinigung der Oberfläche mit sauberem Wasser.

Wenn der Filz und der Schwamm mit Harz durchtränkt und nicht mehr zu reinigen sind, müssen sie ausgetauscht werden.

Datenblatt **Nr. 3020**

Überarbeitung **Nr. 0**

Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com