
Spugna Pro Starlike®

Especificaciones técnicas



Art. 128G0001

Descripción del producto

Esponja Pro de espuma de poliuretano flexible de poro abierto, para la limpieza perfecta de los geles epoxi decorativos de la línea Starlike®

Rendimiento

Ideal para el acabado de las rejuntaduras realizadas con geles epoxi Starlike® Pro, Starlike® Crystal y Starlike® Easy.
Aplicación fácil y rápida
Consumo reducido
También indicado para suelos y revestimientos exteriores

Especificaciones del producto

Rendimiento	Valor	Norma de referencia
Densidad	27 - 33 kg/m ³	DIN EN ISO 845
Resistencia a la compresión al 40 %	2,5 - 4,5 kPa	DIN EN ISO 3386-1
Resistencia a la tracción	≥ 180 kPa	DIN EN ISO 1798
Alargamiento a la rotura	≤ 1,5 mm/m	DIN EN ISO 1798

Limpieza y acabado

La limpieza de las superficies y el acabado del rejuntado deben realizarse mientras el producto aún está fresco, procurando no vaciar las juntas y sin dejar marcas.
Humedecer la superficie rejuntada con agua limpia y aplicar el producto con el fieltro Pro Starlike®, realizando movimientos circulares para rellenar perfectamente las juntas y eliminar el exceso de producto de la

superficie.

Realizar una segunda pasada con la esponja Pro Starlike® de Sweepex humedecida para obtener una superficie lisa y compacta, eliminando por completo el producto de las baldosas, sin vaciar las juntas y secando el exceso de agua.

Para facilitar la limpieza, se recomienda utilizar simultáneamente dos recipientes con agua: uno para enjuagar el fieltro y la esponja, y otro para la limpieza final de la superficie con agua limpia.

Cuando el fieltro y la esponja estén impregnados de resina y ya no se puedan limpiar, deberán sustituirse.

Ficha técnica **n.º 3020**

revisión **n.º 0**

Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com