
HydroPad® Fast

Declaración de Prestaciones N° CPR- IT632

Reglamento (UE) n. 305/2011 - Reglamento (UE) n. 574/2014

1. Código de identificación única del producto tipo:

HydroPad Fast

2. Usos previstos:

Producto impermeabilizante aplicado en estado líquido (CM 02P) para instalaciones en exterior y piscinas bajo revestimientos cerámicos (pegados con un adhesivo C2 de acuerdo con EN 12004).

3. Fabricante:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Sistemas EVCP:

Sistema 4

Sistema 3 para impermeabilidad al agua

5. Norma armonizada:

EN 14891:2012+AC:2012

Organismos notificados:

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación
Adherencia a tracción inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras contacto con agua con cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos de congelación/descongelación	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras contacto con agua clorada	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilidad al agua	Sin penetración
Capacidad de puenteo de fisuras en condiciones normales (+23 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Capacidad de puenteo de fisuras a muy baja temperatura (-20 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Liberación de sustancias peligrosas	Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



revisión n° 0
Fecha: 28/01/26