
HydroPixel

Dichiarazione di Prestazione N° CPR- IT646

Règlements (UE) n. 305/2011 - Règlements (UE) n. 574/2014

1. Code d'identification unique du produit type:

HydroPixel

2. Usage(s) prévu(s):

Mastic silicone pour façades, joints dans les locaux sanitaires et les voies piétonnes, pour applications intérieures et extérieures (climats froids)

EN15651-1 : F-EXT-INT-CC

EN15651-3 : XS3-CC

EN15651-4 : PW-INT-EXT-CC

3. Fabricant:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Système(s) d'EVCP:

Système 3

Système 3 pour la résistance au feu

5. Norme harmonisée:

EN 15651-1:2017;EN 15651-3:2017;EN 15651-4:2017

Organisme(s) notifié(s):

4ward Testing Ltd, NB 2538

Application

Conditionnement : méthode A

Substrato: cemento M1;

Prétraitement avec U-Primer 110 (mortier)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

Signé pour le fabricant et en son nom par: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



Révision n° 0
Date: 02/05/25

HydroPixel

Dichiarazione di Prestazione N° CPR- IT646

Rèlements (UE) n. 305/2011 - Rèlements (UE) n. 574/2014

6. Performance(s)

déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau et à l'air	
- Resistenza al flusso	≤ 3mm
- Perdita di volume	≤ 10%
Propriétés en traction sous extension maintenue après immersion dans l'eau	Aucun échec
Proprietà a trazione in condizioni di tensione mantenuta	Aucun échec
Propriétés en traction sous extension maintenue à -30 °C	Aucun échec
Propriétés en traction sous extension maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NPD
Propriétés en traction sous extension maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	Aucun échec
Résistance au déchirement	Aucun échec
Durabilité	Pass
Croissance microbiologique	4
émission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

Signé pour le fabricant et en son nom par: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



Révision n° 0
Date: 02/05/25