
Starlike® Care

Spécifications techniques



Nettoyant pour l'élimination des traces d'époxy sur les sols de tout type de carrelage, de mosaïque et de pierre naturelle

Description du produit

Starlike® Care est un nettoyant liquide concentré au pH alcalin, adapté à l'élimination des traces de résine époxy sur tout type de carrelage en céramique, même délicat, comme par exemple les céramiques polies, les mosaïques en verre ou en céramique, ainsi que sur tout type de pierre naturelle, même polie.

Starlike® Care, grâce à sa faible viscosité, est idéal pour le nettoyage des sols.

Performances

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces.

Produit à base d'eau.

Solution non agressive, pouvant également être utilisée sur les marbres brillants et les grès polis ou poncés sans risque de corrosion ni de ternissement.

Non soumis à une classification de danger pour le transport.

Excellent pouvoir dégraissant et décapant.

Utilisations

Utilisé pur, non dilué, ce nettoyant est particulièrement efficace pour éliminer les résidus de traces laissées par les joints époxy de type Starlike® Pro, Starlike® Crystal ou Starlike® Easy, ainsi que pour éliminer les traces sur le grès cérame poli, taché par des joints antérieurs réalisés avec des mortiers de jointoiement cimentaires de couleur foncée.

Nettoyant alcalin dégraissant : efficace pour éliminer les résidus gras, les salissures organiques accumulées au fil du temps et les cires sur toutes les surfaces naturelles ou artificielles. Dans ce cas, diluer le produit à 30 % dans de l'eau.

Nettoyant pour nettoyage extraordinaire périodique : efficace sur toutes les surfaces présentant des salissures trop tenaces pour être éliminées par les nettoyants commerciaux courants.

Caractéristiques du produit

Aspect	Starlike® Care - Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Pêche
Code douanier	3402909000
Emballage responsable	Bouteille en plastique recyclé de 1 l. Bidon en plastique recyclé de 5 l.
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Ne pas exposer au gel.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	10 à 15 minutes
Inflammabilité	Non
pH	11,5 - 12,5
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	10 - 15 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.

Pour éliminer les traces ou les résidus de mortiers époxy, les nettoyants doivent être appliqués lorsque le jointoiement est suffisamment durci (généralement après 24 heures à une température de +20/+25 °C).

Pour les résidus frais, le produit agira plus rapidement, tandis qu'il pourra nécessiter des temps de contact plus longs pour les résidus très anciens.

Appliquer le produit pur, non dilué, en l'étalant directement sur la surface concernée et en le répartissant uniformément à l'aide d'un tampon ou d'un pinceau adapté. Laisser agir pendant environ 10 à 15 minutes.

Frotter ensuite la surface avec du feutre blanc Starlike® ou, pour les grandes surfaces, avec une brosse mono équipée d'un tampon blanc.

Il est recommandé de frotter mécaniquement le produit pendant son action afin de faciliter son élimination.

Ramasser la solution nettoyante à l'aide d'une éponge, d'un racloir en caoutchouc ou d'un aspirateur à liquide.

Enfin, rincer abondamment à l'eau claire et sécher avec un torchon ou un chiffon propre.

Ne pas attendre que l'eau de rinçage s'évapore, car des traces réapparaîtraient à la surface.

Si, après le rinçage, des résidus de patine époxy sont encore visibles, répéter l'application en suivant la même méthode.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Lors de la manipulation, porter des vêtements de protection adaptés. Respecter les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche de sécurité correspondante

Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec les détergents

Changer fréquemment l'eau de rinçage

En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 410

Révision n° 0

Date: 05 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com