
Starlike® Care Pro

Especificaciones técnicas



Gel limpiador para eliminar los residuos de resina epoxi más rebeldes y antiguos de cualquier tipo de baldosas, mosaicos, mármoles y piedras naturales. Eficaz para eliminar grafitis, pinturas en spray y tintas.

Descripción del producto

Starlike® Care Pro es un limpiador líquido de pH alcalino adecuado para eliminar manchas de resina epoxi catalizada, incluso pasado un tiempo desde el rejuntado, de cualquier tipo de baldosas cerámicas, incluso las más delicadas, como por ejemplo las cerámicas pulidas, los mosaicos de vidrio o cerámicos y las piedras naturales. Starlike® Care Pro, al tener una alta viscosidad, es adecuado para la limpieza de suelos y paredes, tanto en interiores como en exteriores.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar en todas las superficies.
Producto a base de agua.
Solución no agresiva, apta también para mármoles pulidos y gres pulido o lijado, sin riesgo de corrosión ni opacidad.
Eficaz también en manchas que llevan tiempo catalizadas.
Excelente poder desengrasante y decapante.
Gracias a su fórmula en gel densa y viscosa, se aplica fácilmente incluso en superficies verticales.

Usos

El detergente, utilizado puro, gracias a su gran poder desintegrante, resulta especialmente eficaz para eliminar residuos y marcas de tiempo de morteros epoxi para juntas como Starlike® Pro, Starlike® Crystal o

Starlike® Easy, así como para eliminar marcas en el gres porcelánico pulido, manchado por anteriores trabajos de rejuntado realizados con morteros cementosos para juntas de color oscuro.

También es adecuado para la eliminación de grafitis, pinturas en spray y tintas.

Eficaz para la eliminación de residuos de silicona y manchas producidas por polímeros orgánicos.

Especificaciones del producto

Aspecto	Starlike® Care Pro - Líquido denso en gel
Color	Blanco
Olor	Características
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Frascos de plástico reciclado de 0,5 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. No debe exponerse a las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	10 - 30 minutos
Inflamabilidad	No
pH	11,5 - 12,5
Peso específico	1,12 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco Starlike®
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	4 - 6 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.

Para eliminar manchas o residuos de morteros epoxi, el detergente debe aplicarse cuando el relleno se haya endurecido por completo (normalmente tras 5 días a una temperatura de +20/+25 °C).

En el caso de residuos recientes, el producto tardará menos tiempo en actuar, mientras que podría necesitar tiempos de contacto más prolongados para residuos muy secos.

Aplicar el producto puro, sin diluir, vertiéndolo directamente sobre la superficie afectada y distribuyéndolo de manera homogénea con un disco o fieltro blanco Starlike® específico. Dejar actuar durante unos 10-30 minutos, en función de las marcas presentes.

Se recomienda frotar mecánicamente el producto mientras actúa para facilitar su eliminación.

Recoge la solución limpiadora con una esponja húmeda.

Por último, aclarar abundantemente con agua limpia y secar con un paño o un trapo limpio.

No esperar a que se evapore el agua de aclarado, ya que se volverían a formar manchas en la superficie.

Si, tras el aclarado, aún se observan residuos de pátina epoxi, repita la aplicación siguiendo el mismo procedimiento.

Advertencias

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C

Durante la manipulación, utilice ropa de protección adecuada. Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la ficha de seguridad correspondiente

Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con los detergentes
Cambiar con frecuencia el agua de aclarado
En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el contenedor más adecuado
No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.
No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.
Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 411**
revisión **n.º 0**
Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com