
Starlike® Care Pro

Spécifications techniques



Gel nettoyant pour éliminer les résidus époxy les plus tenaces et incrustés sur tout type de carrelage, de mosaïque, de marbre et de pierre naturelle. Efficace pour éliminer les graffitis, les peintures en spray et les encres.

Description du produit

Starlike® Care Pro est un nettoyant liquide au pH alcalin adapté à l'élimination des traces d'époxy catalysées, même longtemps après le jointoiement, sur tout type de carrelage en céramique, y compris les plus délicats, tels que les céramiques polies, les mosaïques en verre ou en céramique, ainsi que les pierres naturelles. Grâce à sa viscosité élevée, Starlike® Care Pro convient au nettoyage des sols et des murs, en intérieur comme en extérieur.

Performances

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces.
Produit à base d'eau.
Solution non agressive, pouvant également être utilisée sur les marbres brillants et les grès polis ou poncés sans risque de corrosion ni de ternissement.
Efficace également sur les traces de résine catalysées depuis un certain temps.
Excellent pouvoir dégraissant et décapant.
Grâce à sa formule en gel dense et visqueuse, il s'applique facilement, même à la verticale.

Utilisations

Utilisé pur, ce nettoyant, grâce à son fort pouvoir dissolvant, est

particulièrement efficace pour éliminer les résidus et les traces incrustées de mortiers de jointoiement époxy de type Starlike® Pro, Starlike® Crystal ou Starlike® Easy, ainsi que pour éliminer les traces sur le grès cérame poli, taché par des jointoyages antérieurs réalisés avec des mortiers de jointoiement cimentaires de couleur foncée. Convient également pour l'élimination des graffitis, des peintures en spray et des encres. Efficace pour éliminer les résidus de silicone et les traces laissées par les polymères organiques.

Caractéristiques du produit

Aspect	Starlike® Care Pro - Gel épais
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique
Code douanier	3402909000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 0,5 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Ne pas exposer au gel.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	10 à 30 minutes
Inflammabilité	Non
pH	11,5 - 12,5
Poids spécifique	1,12 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	4 à 6 m²/l

Application

Bien agiter avant utilisation.

Pour éliminer les traces ou les résidus de mortiers époxy, le nettoyant doit être appliqué lorsque le joint est complètement durci (généralement après 5 jours à une température de +20/+25 °C).

Pour les résidus frais, le produit agira plus rapidement, tandis qu'il pourra nécessiter des temps de contact plus longs pour les résidus très anciens.

Appliquer le produit pur, non dilué, en le versant directement sur la surface concernée et en le répartissant uniformément à l'aide d'un tampon ou d'un feutre blanc Starlike® adapté. Laisser agir environ 10 à 30 minutes en fonction des traces présentes.

Il est recommandé de frotter mécaniquement le produit pendant son action afin de faciliter son élimination.

Récupérez la solution nettoyante à l'aide d'une éponge humide.

Enfin, rincer abondamment à l'eau claire et sécher avec un torchon ou un chiffon propre.

Ne pas attendre que l'eau de rinçage s'évapore, car des traces réapparaîtraient à la surface.

Si, après le rinçage, des résidus de patine époxy sont encore visibles, répéter l'application en suivant la même méthode.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Lors de la manipulation, porter des vêtements de protection adaptés. Respecter les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche de sécurité correspondante

Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec les détergents

Changer fréquemment l'eau de rinçage

En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 411

Révision n° 0

Date: 05 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com