
Starlike® Care Pro

Specifiche tecniche



Gel pulitore per la rimozione dei residui epossidici più ostinati e stagionati da qualsiasi tipo di piastrelle, mosaici, marmi e pietre naturali. Efficace per la rimozione di graffiti, vernici spray e inchiostri.

Descrizione prodotto

Starlike® Care Pro è un pulitore liquido a pH alcalino idoneo per la rimozione di aloni epossidici catalizzati, anche dopo diverso tempo dalla stuccatura, da qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche anche delicate come ad esempio ceramiche lappate, mosaici vetrosi o ceramici, pietre naturali. Starlike® Care Pro, avendo un'alta viscosità è adatto per interventi di pulizia di pavimentazioni e pareti in interni ed esterni.

Performance

Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici.
Prodotto a base acqua.
Soluzione non aggressiva, utilizzabile anche su marmi lucidi e gres lappati o levigati senza il rischio di corrosioni ed opacizzazioni.
Efficace anche su aloni catalizzati da diverso tempo.
Ottimo potere sgrassante e decerante.
Grazie alla formula in Gel densa e viscosa è facilmente applicabile anche in verticale.

Impieghi

Il detergente utilizzato puro, grazie al suo forte potere disagregante, è particolarmente efficace per la rimozione di residui e alonature stagionate di stucchi epossidici tipo Starlike® Pro, Starlike® Crystal o Starlike® Easy, nonché per la rimozione di aloni sul gres porcellanato levigato, macchiato da

precedenti stuccature effettuate con sigillanti cementizi di colore scuro. Idoneo inoltre per la rimozione di graffiti, vernici spray ed inchiostri. Efficace per la rimozione di residui silconici e aloni prodotti da polimeri organici.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Starlike® Care Pro - Liquido denso in Gel
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
Voce doganale	3402909000
Packaging responsabile	Flaconi in plastica riciclata da 0,5 l
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	10 - 30 minuti
Infiammabilità	No
pH	11,5 - 12,5
Peso specifico	1,12 kg/l
Applicazione	Spugna o feltro bianco Starlike®
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	4 - 6 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

Per la rimozione di alonature o residui di malte epossidiche, il detergente deve essere applicato quando la stuccatura risulti totalmente indurita (normalmente dopo 5 gg alla temperatura di +20/+25°C).

Per residui freschi il prodotto impiegherà un tempo minore mentre potrebbe necessitare di tempi di contatto più lunghi per residui molto stagionati.

Applicare il prodotto puro, non diluito, versandolo direttamente sulla superficie interessata e distribuendolo omogeneamente con apposito tampone o feltro bianco Starlike®. Lasciare agire per circa 10 - 30 min in funzione delle alonature presenti.

Si consiglia di frizionare meccanicamente il prodotto durante la sua azione per facilitare la rimozione.

Raccogliere la soluzione detergente con una spugna umida.

Infine risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con strofinaccio o panno pulito.

Non attendere l'evaporazione dell'acqua di risciacquo in quanto si riformerebbero aloni sulla superficie.

Nel caso in cui, dopo il risciacquo, si notino ancora residui di patina epossidica, ripetere l'applicazione con la stessa metodologia.

Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C

Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulle relative schede di sicurezza

Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti

Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo

Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto

assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 411**
Revisione **n. 0**
Data: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com