
Starlike® Remover

Especificaciones técnicas



Gel limpiador de altísima potencia para la eliminación total de residuos endurecidos de geles epoxi, resinas y pinturas

Descripción del producto

Starlike® Remover es un gel decapante a base de disolvente para la eliminación rápida y profunda de residuos epoxi curados y polimerizados, incluso pasado un tiempo desde el rejuntado. Adecuado para eliminar y disolver morteros epoxi para juntas endurecidas de las juntas.

Starlike® Remover, gracias a su viscosidad en forma de gel, es adecuado para trabajos de limpieza de suelos y paredes, tanto en interiores como en exteriores.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar sobre azulejos, gres porcelánico y vidrio.

Eficaz también sobre resinas epoxi, poliuretánicas y esmaltes industriales.

Su fórmula hiperactiva está diseñada para penetrar y disolver incluso los depósitos más espesos, antiguos y polimerizados.

Gracias a su fórmula en gel densa y viscosa, se aplica fácilmente incluso en superficies verticales.

Usos

El limpiador, utilizado sin diluir, gracias a su gran poder desintegrante, resulta especialmente eficaz para eliminar residuos endurecidos de geles epoxi del tipo Starlike® Pro, Starlike® Crystal o Starlike® Easy.

Eficaz para eliminar antiguos morteros epoxi para juntas.

Especificaciones del producto

Aspecto	Gel transparente denso
Color	Azul
Olor	Características
Partida arancelaria	38140090
Embalaje	Botellas metálicas de 0,75 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. No debe exponerse a las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	10 - 20 minutos hasta unas horas
Inflamabilidad	Sí
Peso específico	0,93 kg/l
Aplicación	Pincel o espátula lisa de acero
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	3 - 10 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.
El producto está listo para su uso y no requiere dilución alguna.
Aplicar con un pincel o una espátula de acero una capa uniforme de producto sobre las partes que se desean eliminar.
Deja actuar Starlike® Remover hasta que se ablanden los residuos que se deben eliminar.
Normalmente bastan entre 10 y 20 minutos para eliminar las manchas y entre 1 y 8 horas para eliminar el mortero para juntas endurecido.
A continuación, eliminar los restos de mortero epoxi con ayuda de una espátula metálica.
Pasar un paño seco y limpio para eliminar el gel y aclarar abundantemente con agua limpia.
Si fuera necesario, realizar un segundo lavado.

Advertencias

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
No diluir el producto con agua ni disolventes
Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con los detergentes
Cambiar con frecuencia el agua de aclarado
En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el contenedor más adecuado
No fumar durante su uso.
No utilizar sobre productos no resistentes a los disolventes, como por ejemplo: materiales plásticos, PVC, linóleo, esmaltes decorativos, etc.
En el caso de baldosas pulidas, lapeadas o piedras naturales pulidas, realizar una prueba previa para comprobar que el producto no opacifica la superficie
No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de

customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 423**
revisión **n.º 0**
Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com