
Starlike® Remover

Spécifications techniques



Gel nettoyant ultra-puissant pour l'élimination totale des résidus durcis de gels époxy, de résines et de peintures

Description du produit

Starlike® Remover est un gel décapant à base de solvant destiné à l'élimination rapide et en profondeur des résidus époxy durcis et polymérisés, même longtemps après l'application du mortier de jointoiement. Il convient pour éliminer et dissoudre les mortiers de jointoiement époxy durcis présents dans les joints.

Grâce à sa viscosité sous forme de gel, Starlike® Remover convient aux opérations de nettoyage des sols et des murs, en intérieur comme en extérieur.

Performances

Polyvalent, il peut être utilisé sur le carrelage, le grès cérame et le verre.

Efficace également sur les résines époxy, polyuréthanes et les vernis industriels.

Sa formule hyperactive est conçue pour pénétrer et dissoudre même les dépôts les plus épais, anciens et polymérisés.

Grâce à sa formule en gel dense et visqueuse, il s'applique facilement, même à la verticale.

Utilisations

Utilisé pur, ce nettoyant, grâce à son fort pouvoir désagréant, est particulièrement efficace pour éliminer les résidus incrustés de gels époxy de type Starlike® Pro, Starlike® Crystal ou Starlike® Easy.

Efficace pour éliminer les anciens mortiers de jointoiement époxy.

Caractéristiques du produit

Aspect	Gel transparent dense
Couleur	Bleu clair
Odeur	Caractéristique
Code douanier	38140090
Conditionnement	Flacons en métal de 0,75 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Ne pas exposer au gel.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	10 à 20 minutes, voire quelques heures
Inflammabilité	Oui
Poids spécifique	0,93 kg/l
Application	Pinceau ou spatule lisse en acier
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	3 - 10 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.
Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.
Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en acier une fine couche homogène de produit sur les parties à retirer.
Laisser agir Starlike® Remover jusqu'à ce que les résidus à éliminer se ramollissent.
En règle générale, 10 à 20 minutes suffisent pour éliminer les traces, et 1 à 8 heures pour retirer les joints durcis.
Enlever ensuite les résidus de mortier époxy à l'aide d'une spatule métallique.
Passer un chiffon sec et propre pour éliminer le gel, puis rincer abondamment à l'eau claire.
Si nécessaire, procéder à un deuxième lavage.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
Ne pas diluer le produit avec de l'eau ou des solvants
Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec les détergents
Changer fréquemment l'eau de rinçage
En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié
Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne pas utiliser sur des produits non résistants aux solvants, tels que : matières plastiques, PVC, linoléum, émaux décoratifs, etc.
Dans le cas de carreaux polis, adoucis ou de pierres naturelles polies, effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit ne ternit pas la surface
Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 423
Révision n° 0
Date: 05 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com