
X-Grip

Especificaciones técnicas



Tratamiento antideslizante Pro para baldosas, gres porcelánico, piedras, granitos y mosaicos cerámicos. Aumenta el agarre superficial de los pavimentos, favoreciendo el drenaje del agua.

Descripción del producto

X-Grip es un tratamiento antideslizante a base de agua para materiales silíceos.

Actúa de forma selectiva sobre la microtextura del material creando nano-vías de escape para el agua, lo que contribuye a su drenaje y aumenta así la fricción superficial.

Rendimiento

Producto a base de agua
Aporta un efecto antideslizante extremadamente duradero
No forma película ni deja residuos
No requiere mantenimiento periódico

Usos

Indicado para uso interior y exterior sobre todos los materiales silíceos, como baldosas, gres porcelánico, piedras, granitos, cuarzos compuestos y mosaicos cerámicos.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Ámbar
Olor	Cítricos
Partida arancelaria	28111980
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de

fuentes de calor y de la luz directa. No debe exponerse a las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	15 - 60 minutos
Inflamabilidad	NO
pH	1,0 - 2,0
Peso específico	1,04 kg/l
Aplicación	Pincel, rodillo, pulverizador sin aire o felpa
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	15 - 20 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.

Dada la enorme variedad de materiales sobre los que puede ser necesario aplicar un tratamiento antideslizante —que difieren entre sí por su composición, resistencia y dureza superficial—, para obtener un resultado óptimo en cuanto al grado de antideslizamiento sin alterar la estética original del soporte, es necesario realizar una prueba preliminar destinada a identificar el tiempo de contacto más adecuado entre la superficie y X-Grip

La prueba debe realizarse antes de proceder a la aplicación del tratamiento en toda la superficie, sobre una muestra de material sin colocar o en una zona no visible.

A modo orientativo, los tiempos de contacto más adecuados son los siguientes:

- Cerámica y gres porcelánico: entre 10 y 40 minutos.
- Klinker y aglomerados a base de cuarzo: entre 30 y 60 minutos.
- Granitos: entre 60 y 90 minutos.

Aplicar una buena cantidad de producto puro sobre la superficie con brocha, rodillo, pulverizador airless o guante de felpa.

Deja actuar el producto durante el tiempo necesario, entre 15 y 60 minutos aproximadamente, antes de absorberlo.

Durante este tiempo, mantenga la superficie constantemente y de manera uniforme humedecida con el producto.

Una vez eliminado el exceso, al finalizar el tiempo indicado, enjuagar muy bien con agua para eliminar los residuos antes de comprobar el resultado obtenido.

La prueba de deslizamiento debe realizarse sobre una superficie mojada.

Advertencias

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
Realizar una prueba previa en una zona no visible o sobre material sin colocar, si no se conoce el material o se tienen dudas sobre los tiempos de secado adecuados

Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con los detergentes

Aplicar el producto únicamente sobre superficies perfectamente limpias y secas

No utilizar en combinación con otros productos químicos

No aplicar bajo el sol directo.

No aplicar el producto sobre superficies mojadas o sobrecalentadas

En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el

contenedor más adecuado

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com.

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 420**
revisión **n.º 0**
Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com