
X-Scud Terrazze

Spécifications techniques



Protecteur hydrofuge Pro à base d'eau, anti-infiltrations, respirant et anti-remontées d'humidité pour terrasses, balcons et douches.

Description du produit

X-Scud Terrazze est un produit protecteur à base d'eau à forte pénétration, doté d'excellentes propriétés hydrofuges, anti-infiltrations et anti-remontées d'humidité.

Confère des propriétés d'étanchéité à la surface sur laquelle il est appliqué, éliminant ainsi les problèmes liés à la pénétration de l'eau dans les pores, les joints et les fissures d'une largeur maximale de 1 mm.

Grâce à la technologie exclusive Smart Barrier, X-Scud Terrazze pénètre à l'intérieur du support, créant ainsi une barrière contre la remontée capillaire de l'eau et des sels, tout en laissant passer la vapeur.

Empêche la formation de moisissures et d'efflorescences, résiste aux rayons UV et ne jaunit pas le matériau traité.

Performances

Convient aux applications en intérieur et en extérieur

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces

Produit à base d'eau

Haute capacité de pénétration

Très efficace contre les sels et les efflorescences

Renforcé avec des polymères modifiés au silane qui augmentent l'élasticité et l'adhérence

Résiste aux rayons UV et aux intempéries

N'altère pas la couleur du matériau traité

Utilisations

X-Scud Terrazze est recommandé sur tous les matériaux (carrelage, grès cérame, clinker, marbre, granit, terre cuite, pierres naturelles, béton, etc.) et les joints en ciment.

Particulièrement indiqué pour résoudre les problèmes d'infiltration d'eau dans les revêtements de sol extérieurs exposés à la pluie et au gel.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
Code douanier	28391900
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	5 minutes
Inflammabilité	Non
pH	10,5 - 11,5
Teneur en COV (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%
Poids spécifique	1,050 kg/l
Application	Pinceau, rouleau, pulvérisateur airless ou tampon
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	10 - 15 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation

Il est recommandé de laver préalablement la surface avec le détergent dégraissant X-Cleaner Scrub.

Sur une surface sèche, appliquer X-Scud Terrazze pur de manière uniforme en respectant les rendements.

Appliquer une couche fine et uniforme de produit à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge, en veillant à bien répartir la solution sur la surface et à imprégner les joints et les éventuelles fissures.

Après l'application, attendre environ 5 à 10 minutes, lisser l'excédent et éliminer les résidus de produit restés à la surface à l'aide d'un chiffon en coton propre ou d'un tampon blanc.

Attendre au moins 1 à 2 heures après la première couche avant d'en appliquer une deuxième selon la même méthode.

Le produit sèche rapidement et la surface peut être rouverte à la circulation 4 à 6 heures après l'application.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Il est important d'appliquer les quantités recommandées et d'éliminer méticuleusement les excès en surface dans les délais conseillés. Effectuez toujours un essai préalable pour évaluer le résultat.

Ne pas appliquer en plein soleil.

Appliquer le produit uniquement sur des surfaces parfaitement propres et sèches

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces humides ou surchauffées

En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié

Dans le cas de matériaux très absorbants tels que la terre cuite, le béton, les matériaux calcaires et les grès, appliquer une deuxième couche de produit 1 à 2 heures après la première, en suivant les mêmes modalités, afin d'obtenir le meilleur résultat

En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre la maturation complète de la colle ou du mortier de jointoiement

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 421

Révision n° 0

Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com