
X-Scud Terrazze

Specifiche tecniche



Protettivo idrorepellente Pro a base acqua, anti infiltrazioni, traspirante ed anti risalita per terrazze, balconi e docce.

Descrizione prodotto

X-Scud Terrazze è un protettivo a base acqua ad elevata penetrazione con eccellenti qualità idrorepellenti, anti infiltrazioni ed anti risalita. Conferisce prestazioni impermeabilizzanti alle superficie sulle quale viene applicato, eliminando problemi dovuti alla penetrazione dell'acqua in pori, fughe e fessurazioni fino ad 1 mm di ampiezza. Grazie all'esclusiva tecnologia Smart Barrier, X-Scud Terrazze penetra all'interno del supporto, generando una barriera contro la risalita capillare di acqua e sali, lasciando permeare il vapore. Previene la formazione di muffe ed efflorescenze, resiste ai raggi UV e non ingiallisce il materiale trattato.

Performance

Idoneo per applicazioni in interni ed esterni
Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici
Prodotto a base acqua
Elevata capacità penetrante
Altamente efficace contro sali ed efflorescenze
Potenziato con polimeri-silano modificati che aumentano elasticità ed adesione
Resiste ai raggi UV ed alle intemperie
Non altera il colore del materiale trattato

Impieghi

X-Scud Terrazze è consigliato su tutti i materiali (piastrelle, gres porcellanato, klinker, marmi, graniti, cotto, pietre naturali, cemento ecc.) e fughe cementizie.

Particolarmente indicato per risolvere problemi di infiltrazione d'acqua in pavimentazione esterne esposte a pioggia e gelo.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Liquido trasparente
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Voce doganale	28391900
Packaging responsabile	Flaconi in plastica riciclata da 1 l
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	5 minuti
Infiammabilità	No
pH	10,5 - 11,5
Contenuto VOC (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%
Peso specifico	1,050 kg/l
Applicazione	Pennello, rullo, airless o vello
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso

Si consiglia di lavare preventivamente la superficie con il detergente sgrassante X-Cleaner Scrub.

A superficie asciutta, applicare X-Scud Terrazze puro in maniera uniforme seguendo le rese.

Distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto mediante pennello, rullo o vello, avendo cura di distribuire la soluzione sulla superficie, impregnando bene le fughe e le eventuali fessurazioni.

Dopo l'applicazione attendere circa 5-10 minuti, uniformare l'eccesso ed eliminare il residuo di prodotto rimasto in superficie tramite panno pulito in cotone o tampone bianco.

Attendere almeno 1-2 ore dalla prima mano per applicarne una seconda con lo stesso metodo.

Il prodotto asciuga in tempi brevi e la superficie può essere riaperta al traffico dopo 4 - 6 ore dall'applicazione.

Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C

E' importante applicare le quantità suggerite e togliere meticolosamente gli eccessi superficiali nei tempi consigliati. Eseguire sempre una prova preventiva per valutare il risultato

Non applicare sotto il sole battente

Applicare il prodotto solamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte

Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate
Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto
Nel caso di materiali molto assorbenti come cotto, cemento, materiali calcarei e arenarie, applicare una seconda mano di materiale a distanza di 1-2 ore dalla prima con le stesse modalità, in modo da ottenere il miglior risultato
Nel caso di applicazioni su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dell'adesivo o dello stucco
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa Scheda Tecnica
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.
Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 421**
Revisione **n. 0**
Data: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com