
X-Tone Matt

Especificaciones técnicas



Protector tonalizante Pro al agua con efecto mate para realzar el tono de las superficies cerámicas o de piedra natural.

Descripción del producto

X-Tone Matt es un impregnante protector antimanchas y antisuciedad con acabado mate a base de agua, que se utiliza para intensificar el color de los revestimientos cerámicos o de piedra natural en los que aparecen eflorescencias.

Los materiales tratados quedan protegidos contra el aceite, la grasa, la suciedad, las bebidas, etc.

Optimizado para uniformar y restaurar el color de las juntas realizadas con morteros epoxi o cementosos para juntas.

La aplicación facilita el mantenimiento ordinario al reducir la fricción superficial e impedir que la suciedad penetre.

El producto es resistente a los rayos UV, por lo que puede utilizarse en superficies interiores y exteriores sobre material seco.

Rendimiento

Apto para aplicaciones en interiores y exteriores

Realza el tono y el color de las superficies sobre las que se aplica

Resistente a los rayos UV y a la intemperie

No forma película superficial

Elevada capacidad de penetración

Excelentes propiedades antimanchas

Producto a base de agua exento de clasificaciones de peligro para el transporte

Usos

Apto para el tratamiento de superficies con absorción media-alta, como, por ejemplo, piedras naturales, incluso envejecidas, terracota, cemento, guijarros y superficies lisas y compactas, como aglomerados de cuarzo y mármol, cerámicas, y juntas de suelos y revestimientos realizadas con morteros epoxi o cementosos para juntas. El producto se seca al cabo de unas horas y garantiza una excelente durabilidad sin dejar película superficial.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Ligero
Partida arancelaria	38099100
Embalaje responsable	Botellas de plástico reciclado de 1 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	5 - 10 minutos
pH	6,5 - 7,5
Peso específico	0,99 kg/l
Aplicación	Pincel, rodillo o felpa
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	15 - 20 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.

Sobre superficies limpias y secas, aplicar con brocha, rodillo o guante de felpa una capa fina y uniforme de producto puro. En superficies absorbentes, el producto será absorbido por completo por la superficie y, en su caso, será necesaria una segunda aplicación con un intervalo de 2-3 horas respecto a la anterior.

En caso de aplicación sobre materiales poco absorbentes, diluir en agua en una proporción de 1:1 o 1:2. El producto puede dejar residuos superficiales que deberán distribuirse uniformemente. En este caso, esperar unos 5 minutos antes de eliminar el exceso de producto que haya quedado en la superficie con un paño blanco o un trapo absorbente.

Una vez finalizada la fase de eliminación, esperar al menos 4 horas antes de abrir al tráfico la zona tratada.

Advertencias

Aplicar a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C

Aplicar únicamente sobre superficies perfectamente limpias, secas y que no estén sobrecalentadas

Si el producto se aplica sobre un material ya tratado con X-Scud Terrazze, hay que esperar a que se seque por completo antes de aplicar X-Tone Matt

En caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o rejuntadas, esperar a que el adhesivo y el mortero para juntas hayan madurado por completo.

Antes de proceder a la aplicación del producto, es aconsejable realizar una prueba previa en una porción de material para evaluar su idoneidad para el uso previsto

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 417**
revisión **n.º 0**
Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com