
X-Tone Matt

Spécifications techniques



Protecteur teinté Pro à base d'eau à effet mat pour rehausser la teinte des surfaces en céramique ou en pierre naturelle.

Description du produit

X-Tone Matt est un imprégnant protecteur anti-taches et anti-salissures à effet mat à base d'eau, utilisé pour intensifier la couleur des revêtements en céramique ou en pierre naturelle présentant des efflorescences. Les matériaux traités sont protégés contre l'huile, la graisse, la saleté, les boissons, etc. Optimisé pour uniformiser et restaurer la couleur des joints réalisés avec des mortiers de jointoiement époxy ou à base de ciment. L'application facilite l'entretien courant en réduisant le frottement de surface et en empêchant la saleté de pénétrer. Le produit résiste aux rayons UV et peut donc être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures, sur des matériaux secs.

Performances

Convient aux applications en intérieur et en extérieur
Il rehausse la teinte et la couleur des surfaces sur lesquelles il est appliqué
Résiste aux rayons UV et aux intempéries
Ne forme pas de film superficiel
Haute capacité de pénétration
Excellentes propriétés anti-taches
Produit à base d'eau exempt de classifications de danger pour le transport

Utilisations

Convient au traitement de surfaces à absorption moyenne à élevée, telles que les pierres naturelles, y compris celles vieilles, la terre cuite, le béton, les

galets, ainsi que de surfaces lisses et compactes comme les agglomérats de quartz et de marbre, les céramiques, et les joints de sols et de revêtements réalisés avec des mortiers de jointoiement époxy ou à base de ciment. Le produit sèche en quelques heures et garantit une excellente durabilité sans former de film de surface.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Léger
Code douanier	38099100
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	5 à 10 minutes
pH	6,5 - 7,5
Poids spécifique	0,99 kg/l
Application	Pinceau, rouleau ou tampon
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	15 - 20 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.

Sur des surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau ou à la houppie une fine couche uniforme de produit pur. Sur les surfaces absorbantes, le produit sera entièrement absorbé par la surface et une deuxième application, espacée de 2 à 3 heures de la précédente, pourra s'avérer nécessaire.

En cas d'application sur des matériaux peu absorbants, diluer dans de l'eau dans un rapport de 1:1 ou 1:2. Le produit peut laisser des résidus en surface qu'il convient de répartir uniformément. Dans ce cas, attendre environ 5 minutes avant d'éliminer les excès de produit restés en surface à l'aide d'un tampon blanc ou d'un chiffon absorbant.

Une fois l'étape de retrait terminée, attendre au moins 4 heures avant de rouvrir la zone traitée à la circulation.

Avertissements

Appliquer à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres, sèches et non surchauffées

Si le produit est appliqué sur un support déjà traité avec X-Scud Terrazze, attendre son séchage complet avant d'appliquer X-Tone Matt

En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre la prise complète de la colle et de l'mortier de jointoiement.

Avant de procéder à l'application du produit, il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur un échantillon de matériau afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 417
Révision n° 0
Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com