
X-Wax Gres + Stone

Especificaciones técnicas



Protector antimanchas Pro a base de agua con acabado natural mate para la protección de superficies cerámicas rugosas, gres texturizado o piedras naturales.

Descripción del producto

X-Wax Gres + Stone es una cera protectora antimanchas y antisuciedad a base de agua, con efecto mate natural, que se utiliza para resistir la grasa y reducir la acumulación de suciedad en revestimientos cerámicos rugosos, gres porcelánico texturizado, piedras naturales, cotto y terracota, facilitando así su limpieza habitual.

El producto rellena las irregularidades superficiales de los revestimientos, lo que confiere a la superficie un acabado más suave.

Los materiales tratados quedan protegidos contra el aceite, la grasa, la suciedad, las bebidas, etc.

El producto se puede utilizar en interiores sobre material seco.

Rendimiento

Apto para aplicaciones en interiores

Confiere a la superficie un aspecto mate

No se amarillea.

Excelentes propiedades antimanchas y antisuciedad

Facilita el mantenimiento de la superficie tratada

Producto a base de agua exento de clasificaciones de peligro para el transporte

Usos

Adecuado para el tratamiento en interiores de superficies de absorción media-alta, como por ejemplo terracota, travertino, piedras naturales (mármol y cuarzo) y superficies cerámicas rugosas o gres porcelánico

texturizado.

El producto se seca a las pocas horas de su aplicación y garantiza una excelente durabilidad.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Ligero
Partida arancelaria	34049000
Embalaje responsable	Botellas de plástico reciclado de 1 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	5 - 10 minutos
pH	8,6 - 9,8
Peso específico	1,01 kg/l
Aplicación	Pincel o felpa
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	20 - 30 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.

En caso de aplicaciones sobre soportes de absorción media-alta, como terracota, loza o baldosas de cemento, aplicar previamente el tratamiento protector X-Protector Gres + Stone para permitir que el producto se polimerice correctamente sobre la superficie del material.

En caso de aplicaciones sobre superficies compactas y poco absorbentes, como baldosas o gres porcelánico rugoso, diluir el producto 1:1 en agua para facilitar su aplicación.

Sobre superficies limpias y secas, aplicar con brocha o rodillo de felpa una capa fina y uniforme del producto, creando una capa homogénea siempre en la misma dirección de aplicación.

Si se observan excesos abundantes de material, redistribúyalos uniformemente sobre la superficie.

En superficies muy absorbentes puede ser necesaria una segunda mano, que se puede aplicar 2 horas después de extender la primera.

Se puede abrir al tráfico entre 4 y 6 horas después de la aplicación.

Advertencias

Aplicar a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C

Aplicar únicamente sobre superficies perfectamente limpias, secas y que no estén sobrecalentadas

En caso de que el producto se aplique sobre un material ya tratado con X-Protector Gres + Stone, se debe esperar a que se seque por completo antes de aplicar X-Wax Gres + Stone

En caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o rejuntadas, esperar a que el adhesivo y el mortero para juntas hayan madurado por completo.

Antes de proceder a la aplicación del producto, es aconsejable realizar una prueba previa en una porción de material para evaluar su idoneidad para el uso previsto

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 422**
revisión **n.º 0**
Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com