
X-Wax Gres + Stone

Spécifications techniques



Protecteur anti-taches Pro à base d'eau avec finition naturelle mate pour la protection des surfaces en céramique rugueuses, en grès structuré ou en pierre naturelle.

Description du produit

X-Wax Gres + Stone est une cire protectrice anti-taches et anti-salissures à base d'eau, à l'aspect mat naturel, utilisée pour résister aux graisses et réduire l'adhérence des salissures sur les revêtements en céramique rugueux, le grès cérame structuré, les pierres naturelles, le cotto et la terre cuite, facilitant ainsi leur nettoyage courant.

Le produit comble les irrégularités de surface des revêtements, conférant ainsi à la surface une finition plus lisse.

Les matériaux traités sont protégés contre l'huile, la graisse, la saleté, les boissons, etc.

Le produit peut être utilisé en intérieur sur des supports secs.

Performances

Convient aux applications en intérieur

Confère à la surface un aspect mat

Ne jaunit pas.

Excellentes propriétés anti-taches et anti-salissures

Facilite l'entretien de la surface traitée

Produit à base d'eau exempt de classifications de danger pour le transport

Utilisations

Convient au traitement en intérieur de surfaces à absorption moyenne à élevée, telles que le cotto, la terre cuite, le travertin, les pierres naturelles (marbre et quartz), ainsi que les surfaces céramiques rugueuses ou les grès cérames structurés.

Le produit est sec quelques heures après l'application et garantit une excellente durabilité.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Léger
Code douanier	34049000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	5 à 10 minutes
pH	8,6 - 9,8
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Pinceau ou feutre
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	20 - 30 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.

En cas d'application sur des supports moyennement à fortement absorbants tels que la terre cuite, la terre cuite non émaillée ou les carreaux de ciment, appliquer au préalable le traitement protecteur X-Protector Gres + Stone afin de permettre au produit de polymériser correctement à la surface du matériau.

En cas d'application sur des surfaces compactes et peu absorbantes telles que le carrelage ou le grès cérame rugueux, diluer le produit à parts égales avec de l'eau pour faciliter son application.

Sur des surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau ou à la houppe une fine couche uniforme de produit, en formant une couche homogène toujours dans le même sens d'application.

Si vous constatez des excès importants de produit, redistribuez-les uniformément sur la surface.

Sur les surfaces très absorbantes, une deuxième couche peut s'avérer nécessaire ; elle peut être appliquée 2 heures après la première couche.

La mise en service est possible 4 à 6 heures après l'application.

Avertissements

Appliquer à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres, sèches et non surchauffées

Si le produit est appliqué sur un support déjà traité avec X-Protector Gres + Stone, attendre son séchage complet avant d'appliquer X-Wax Gres + Stone

En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre la prise complète de la colle et de l'mortier de jointoiement.

Avant de procéder à l'application du produit, il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur un échantillon de matériau afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 422
Révision n° 0
Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com