
X-Wax Gres + Stone

Specifiche tecniche



Protettivo antimacchia Pro a base acqua con finitura naturale opaca per la protezione di superfici ceramiche rugose, gres strutturati o pietre naturali.

Descrizione prodotto

X-Wax Gres + Stone è una cera protettiva anti-macchia e anti-sporco a base acqua, con effetto naturale opaco, impiegato per resistere alle oleosità e ridurre la presa di sporco di rivestimenti ceramici rugosi, gres porcellanato strutturato, pietre naturali, cotto e terracotta, facilitandone la pulizia ordinaria.

Il prodotto riempie le rugosità superficiali dei rivestimenti conferendo alla superficie una finitura più morbida.

I materiali trattati vengono protetti da olio, grasso, sporco, bevande, ecc.

Il prodotto è utilizzabile in interni su materiale asciutto.

Performance

Idoneo per applicazioni in interni

Conferisce alla superficie un aspetto opaco

Non ingiallisce

Ottime proprietà anti-macchia e anti-sporco

Facilita la manutenzione della superficie trattata

Prodotto a base acquosa esente da classificazioni di pericolo per il trasporto

Impieghi

Idoneo per il trattamento in interno di superfici medio-alto assorbenti come ad esempio cotto, terracotta, travertino, pietre naturali (marmo e quarzo) e superfici ceramiche rugose o gres porcellanati strutturati.

Il prodotto risulta asciutto dopo poche ore dall'applicazione e garantisce un'ottima durata nel tempo.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Odore	Leggero
Voce doganale	34049000
Packaging responsabile	Flaconi in plastica riciclata da 1 l
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	5 - 10 minuti
pH	8,6 - 9,8
Peso specifico	1,01 kg/l
Applicazione	Pennello o vello
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	20 - 30 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

Nel caso di applicazioni su supporti medio-alto assorbenti come cotto, terracotta o cementine, applicare preventivamente il trattamento protettivo X-Protector Gres + Stone per permettere al prodotto di polimerizzare correttamente sulla superficie del materiale.

Nel caso di applicazioni su superfici compatte e poco assorbenti come piastrelle o gres porcellanati rugosi, diluire il prodotto 1:1 in acqua per facilitarne la stesura.

Su superfici pulite ed asciutte applicare con pennello o vello, un film sottile ed uniforme di prodotto realizzando uno strato omogeneo sempre nella stessa direzione di stesura.

Nel caso si notassero eccessi abbondanti di materiale, ridistribuirli uniformemente sulla superficie.

Su superfici molto assorbenti potrebbe essere necessaria una seconda mano, applicabile dopo 2 ore dalla stesura della prima mano.

L'apertura al traffico è possibile dopo 4-6 ore dall'applicazione.

Avvertenze

Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C

Applicare solamente su superfici perfettamente pulite, asciutte e non surriscaldate

Nel caso in cui il prodotto venga applicato su un materiale già trattato con X-Protector Gres + Stone, attenderne la completa asciugatura, prima di applicare X-Wax Gres + Stone

Nel caso di applicazione su superficie recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione del collante e dello stucco.

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto è consigliabile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 422**
Revisione **n. 0**
Data: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com