

---

# Starlike® Wall Care

## Technische Spezifikationen

---



**Gelreiniger zum Entfernen von Epoxidflecken von allen Arten von Fliesen, Mosaiken und Natursteinen an Wänden.**

---

### Beschreibung

Starlike® Wall Care ist ein konzentriertes Flüssigreinigungsmittel in Gelform mit alkalischem pH-Wert. Es eignet sich für die Reinigung aller Arten von Keramikfliesen, auch empfindlicher Fliesen wie geläppter Keramik, Glas- oder Keramikmosaiken sowie aller Arten von Naturstein, auch poliert. Starlike® Wall Care zeichnet sich durch seine hohe Viskosität aus und eignet sich besonders für die Reinigung von keramischen Wandbelägen.

---

### Leistung

Vielseitig, kann auf allen Oberflächen verwendet werden.  
Produkt auf Wasserbasis.  
Nicht-aggressive Lösung, kann auch auf poliertem Marmor und geläpftem oder poliertem Steinzeug verwendet werden. Die Oberflächen werden nicht angegriffen und behalten ihren Glanz.  
Keine Einstufung in Transportfahrzeugklassen.  
Hervorragende Entfettung und Entwachsung

---

### Anwendungsbereiche

Das pur und unverdünnt verwendete Reinigungsmittel ist besonders wirksam bei der Entfernung von Rückständen von Epoxid-Fugenmörtel wie Starlike® Pro, Starlike® Crystal oder Starlike® Easy sowie bei der Entfernung von Flecken auf poliertem Feinsteinzeug, die durch vorheriges Verfugen mit dunkel gefärbten zementgebundenen Dichtstoffen verschmutzt sind.  
Fettlösender alkalischer Reiniger: Wirksam gegen Fettrückstände, angesammelten organischen Schmutz und Wachs auf allen natürlichen und

künstlichen Oberflächen. In diesem Fall das Produkt zu 30% mit Wasser verdünnen.

Reiniger für die regelmäßige außerordentliche Reinigung: Wirksam bei Oberflächen, die so stark verschmutzt sind, dass herkömmliche Reiniger ihn nicht mehr schaffen.

---

<b>Produktspezifikationen</b>	Aussehen	Starlike® Wall Care - Transparente Flüssigkeit in Gelform
	Farbe	Farblos
	Geruch	Pfirsich
	Zoll-Klassifizierung	3402909000
	Umweltfreundliche Verpackung	Fläschchen aus recyceltem Kunststoff mit Zerstäuber mit 0,75 l
	Lagerungszeit	24 Monate in den Original-Verpackungen, fern von Wärmequellen und vor direktem Sonnenlicht geschützt. Frostempfindlich.

---

<b>Spezifikationen zur Anwendung</b>	Behandlungszeit	10 - 15 Minuten
	Entzündlichkeit	Nein
	ph-Wert	11,5 - 12,5
	Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
	Anwendung	Schwamm oder weißer Filz Starlike®
	Zulässige Verarbeitungstemperatur	Von +5 °C bis +35 °C
	Verbrauch	10 - 15 m <sup>2</sup> /l

---

## Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln.

Zum Entfernen von Schlieren oder Epoxidmörtelresten sollten die Reinigungsmittel erst aufgetragen werden, wenn der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist (normalerweise nach 24 Stunden bei einer Temperatur von +20/+25 °C).

Bei frischen Rückständen kann die Einwirkungszeit kürzer sein, während bei sehr alten Rückständen eine längere Einwirkungszeit nötig sein könnte.

Das Produkt unverdünnt und pur auf die betroffene Oberfläche aufsprühen und mit einem Starlike®-Pad oder einem weißen Filzpad gleichmäßig verteilen. 10–15 Minuten einwirken lassen.

Wenn das Produkt während der Einwirkzeit mechanisch gerieben wird, ist es leichter zu entfernen.

Reinigungslösung mit einem feuchten Schwamm aufnehmen.

Zum Schluss mit klarem Wasser abspülen und mit einem Putzlappen oder sauberen Tuch trocken reiben.

Lassen Sie das Wasser nicht verdunsten, da sich auf diese Weise erneut Schlieren auf der Keramikoberfläche bilden.

Wenn nach dem Nachwischen weiterhin ein Epoxidschleier zu sehen ist, das Produkt noch einmal auf die gleiche Weise anwenden.

---

## Warnhinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung tragen. Beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett und das entsprechende Sicherheitsdatenblatt

Vor dem Gebrauch Türen und Fenster, Gummiabdichtungen, Möbel, Armaturen, Metallprofile oder PVC-Profile und alle Oberflächen, die durch

den direkten Kontakt mit dem Reiniger angegriffen werden könnten, abdecken

Das Spülwasser häufig wechseln

Sollte das Produkt auslaufen oder unbeabsichtigt verschüttet werden, mit saugfähigem Material (Papier, Sägespäne, Vermiculit usw.) aufsaugen und umweltgerecht entsorgen

Nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht auf diesem technischen Beiblatt vorgesehen sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter +39-0522-622811 oder [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

---

**Sicherheitsinformationen** Informationen zur sicheren Verwendung unserer Produkte finden Sie in der neuesten Version des Sicherheitsdatenblatts unter [www.litokol.com](http://www.litokol.com).

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

---

**Rechtliche Hinweise** Die in diesem technischen Datenblatt angeführten Informationen und Anweisungen basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung.

Da wir jedoch nicht direkt in die Bedingungen der Baustellen und in die Ausführung der Arbeiten eingreifen können, sind sie als allgemeine Hinweise anzusehen, die für unser Unternehmen in keiner Weise verbindlich sind.

Aus diesem Grund empfehlen wir, einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Gebrauch zu überprüfen. Unbeschadet dessen, muss jeder sicherstellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist und übernimmt in jedem Fall die Verantwortung für das, was sich aus der Verwendung des Produktes ergeben kann.

Beachten Sie immer die aktuellste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Datenblatt **Nr. 410/b**

Revision **Nr. 0**

Datum: **05 25**

**Litokol**

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)