
X-Cleaner Forte

Technische Daten



Säurehaltiges Entkalkungsreinigungsmittel Pro zur gründlichen Reinigung von Keramikbelägen. Wirksam zur Entfernung von Zementfugenresten. Beseitigt Zementrückstände, Kalk, Ausblühungen, Rost und Kalkablagerungen.

Produktbeschreibung

X-Cleaner Forte ist ein konzentriertes Flüssigreinigungsmittel mit saurem pH-Wert für die Endreinigung nach Abschluss der Bauarbeiten. Das Produkt, das mit inaktivierten Säuren und speziellen Reinigungsmitteln formuliert ist, ersetzt herkömmliche Säuren und erzielt noch bessere Ergebnisse bei der Grundreinigung von kürzlich verlegten Keramikoberflächen.

Leistung

Geeignet zum Entfernen von Salzausblühungen
Produkt auf Wasserbasis.
Geringe Aggressivität gegenüber Zementfugenmörtel. Verändert die Farbe der Fugen nicht
Unterliegt keiner Gefahreneinstufung für den Transport.
Hervorragende Reinigungskraft

Anwendungsbereiche

Geeignet zum schnellen Entfernen von Zement- und Zementdichtstoffresten, Salz- und Kalkablagerungen, Temperafarbe und Kalk von Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Glasmosaiken, Terrakotta, antikisiertem Marmor usw., sowohl im Innen- als auch im Außenbereich an Böden und Wänden.
Bei korrekter Anwendung greift das Produkt die mit herkömmlichen zementären Fugenmörteln ausgeführten Fugen nicht an und ist in der Lage, eventuelle Ausblühungen, die sich auf der Oberfläche bilden können, zu

entfernen, wodurch die Fugen wieder eine einheitliche Farbe erhalten.

Produktspezifikationen

Aussehen	Transparente Flüssigkeit
Farbe	Hellblau
Geruch	Leicht parfümiert
Zolltarifposition	3402909000
Nachhaltige Verpackung	1-Liter-Flasche aus recyceltem Kunststoff. 5-Liter-Kanister aus recyceltem Kunststoff.
Haltbarkeit	36 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	5–10 Minuten
Entflammbarkeit	Nein
pH	2,1 - 2,9
Spezifisches Gewicht	1,04 kg/l
Auftrag	Weißer Schwamm oder Filz von Starlike®
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	10–20 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.
Das Produkt wird fast immer verdünnt verwendet.
Das Produkt je nach Material und zu entfernender Verschmutzung im Verhältnis 1:1 bis 1:10 mit kaltem Wasser verdünnen.
Gießen Sie die Flüssigkeit auf die zu reinigende Oberfläche und verteilen Sie sie gleichmäßig.
Etwa 5–10 Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem weißen Schleiffilz verbleibende Rückstände oder Krusten entfernen.
Entfernen Sie die Restflüssigkeit von der Oberfläche mit Lappen, einem Gummihark oder einem Flüssigkeitssauger.
Zum Schluss gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch oder Lappen abtrocknen.

Hinweise

Verwenden Sie das Produkt nicht zu konzentriert, um das Risiko von Ablagerungen zu vermeiden
Bei Bodenbelägen mit Fugen sollte man nach der Versiegelung mindestens 7 Tage warten, bevor mit der Reinigung begonnen wird
Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen, Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel angegriffen werden könnten.
Das Spülwasser regelmäßig wechseln
Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen
Bei Oberflächen aus gebürstetem Marmor ist das Produkt im Verhältnis 1:10 mit Wasser zu verdünnen, bei getrommeltem Marmor hingegen im Verhältnis 1:3.
Verwenden Sie das Produkt nicht auf Marmor oder anderen polierten Kalksteinmaterialien, da diese ihren Glanz verlieren könnten
Tragen Sie bei der Handhabung geeignete Schutzkleidung. Befolgen Sie die

Anweisungen auf dem Etikett und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt
Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customer-care@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 412**
Überarbeitung **Nr. 1**
Datum: **09 26**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com