
X-Cleaner Forte

Especificaciones técnicas



Detergente ácido desincrustante Pro para la limpieza profunda de revestimientos cerámicos. Eficaz para eliminar residuos de mortero cementoso para juntas. Elimina residuos de cemento, cal, eflorescencias, óxido y caliza.

Descripción del producto

X-Cleaner Forte es un detergente líquido concentrado de pH ácido para la limpieza al finalizar la obra. El producto, formulado con ácidos inhibidos y detergentes específicos, sustituye a los ácidos tradicionales con resultados aún más eficaces en la limpieza a fondo de superficies cerámicas recién colocadas.

Rendimiento

Apto para la eliminación de eflorescencias salinas.
Producto a base de agua.
Poco agresivo con los morteros cementosos para juntas. No altera el color de las juntas
No está sujeto a clasificación de peligro para el transporte.
Excelente poder limpiador

Usos

Indicado para eliminar rápidamente residuos de cemento y selladores cementosos, depósitos salinos y calcáreos, temple y cal de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mosaicos de vidrio, terracota, mármol envejecido, etc., tanto en interiores como en exteriores, en suelos y paredes.
El producto, si se utiliza correctamente, no daña las juntas realizadas con morteros cementosos para juntas tradicionales y es capaz de eliminar las posibles eflorescencias que puedan formarse en la

superficie, devolviendo a las juntas un color uniforme.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido transparente
Color	Azul
Olor	Ligeramente perfumado
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Botella de plástico reciclado de 1 l. Bidón de plástico reciclado de 5 l.
Tiempo de conservación	36 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. No tolera las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	5 - 10 minutos
Inflamabilidad	No
pH	2,1 - 2,9
Peso específico	1,04 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco Starlike®
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	10 - 20 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.
El producto debe utilizarse casi siempre diluido.
Diluir el producto en una proporción de 1:1 a 1:10 con agua fría, dependiendo del material y de la suciedad que se desee eliminar.
Verter el líquido sobre la superficie a limpiar y distribuirlo de manera homogénea.
Dejar actuar durante unos 5-10 minutos y, a continuación, eliminar los residuos o costras que aún queden con un fieltro blanco.
Retirar el líquido residual de la superficie con trapos, un rastrillo de goma o un aspirador de líquidos.
Por último, aclarar abundantemente con agua limpia y secar con un paño o un trapo limpio.

Advertencias

No utilices el producto demasiado concentrado para evitar el riesgo de que se formen depósitos
En el caso de suelos con juntas, es recomendable esperar al menos 7 días desde el sellado antes de proceder al lavado
Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con el detergente.
Cambiar con frecuencia el agua de aclarado
En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el contenedor más adecuado
En el caso de superficies de mármol cepillado, diluir el producto en agua en una proporción de 1:10, mientras que en el caso de mármol pulido con tambor, diluir el producto en agua en una proporción de 1:3
No utilice el producto sobre mármol u otros materiales calcáreos pulidos, ya que podrían perder su brillo
Durante la manipulación, utilice ropa de protección adecuada. Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la ficha de seguridad

correspondiente

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 412**

revisión **n.º 1**

Fecha: **09 26**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com