

---

# X-Cleaner Forte

## Spécifications techniques

---



**Nettoyant acide désincrustant Pro pour le nettoyage en profondeur des revêtements céramiques. Efficace pour éliminer les résidus de joints à base de ciment. Élimine les résidus de ciment, la chaux, les efflorescences, la rouille et le calcaire.**

---

### Description du produit

X-Cleaner Forte est un nettoyant liquide concentré à pH acide destiné au nettoyage de fin de chantier. Ce produit, formulé à base d'acides inhibés et de détergents spécifiques, remplace les acides traditionnels et offre des résultats encore plus performants pour le nettoyage en profondeur des surfaces céramiques récemment posées.

---

### Performances

Convient pour l'élimination des efflorescences salines  
Produit à base d'eau.  
Peu agressif envers les mortiers de jointoiement à base de ciment.  
N'altère pas la couleur des joints  
Non soumis à une classification de danger pour le transport.  
Excellent pouvoir nettoyant

---

### Utilisations

Convient pour éliminer rapidement les résidus de ciment et de mastics à base de ciment, les dépôts salins et calcaires, la peinture à la détrempe, la chaux, sur les carreaux de céramique, le grès cérame, les mosaïques en verre, la terre cuite, le marbre vieilli, etc., tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au sol et sur les murs.  
Utilisé correctement, le produit n'endommage pas les joints réalisés

avec des mortiers de jointoiment cimentaires traditionnels et permet d'éliminer les éventuelles efflorescences pouvant se former à la surface, redonnant ainsi aux joints une couleur uniforme.

---

## Caractéristiques du produit

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                | Liquide transparent                                                                                             |
| Couleur               | Bleu clair                                                                                                      |
| Odeur                 | Légèrement parfumé                                                                                              |
| Code douanier         | 3402909000                                                                                                      |
| Emballage responsable | Bouteille en plastique recyclé de 1 l. Bidon en plastique recyclé de 5 l.                                       |
| Durée de conservation | 36 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Craint le gel. |

---

## Spécifications d'application

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Durée de mise en œuvre                | 5 à 10 minutes                   |
| Inflammabilité                        | Non                              |
| pH                                    | 2,1 - 2,9                        |
| Poids spécifique                      | 1,04 kg/l                        |
| Application                           | Éponge ou feutre blanc Starlike® |
| Températures d'application autorisées | De +5 °C à +35 °C                |
| Consommation                          | 10 à 20 m <sup>2</sup> /l        |

---

## Application

Bien agiter avant utilisation.  
Le produit doit presque toujours être utilisé dilué.  
Diluer le produit dans un rapport de 1:1 à 1:10 avec de l'eau froide, en fonction du matériau et du type de salissure à éliminer.  
Verser le liquide sur la surface à nettoyer et l'étaler uniformément.  
Laisser agir environ 5 à 10 minutes, puis utiliser un feutre blanc pour éliminer les résidus ou les croûtes encore présents.  
Éliminer le liquide résiduel de la surface à l'aide de chiffons, d'un râteau en caoutchouc ou d'un aspirateur à liquides.  
Enfin, rincer abondamment à l'eau claire et sécher avec un torchon ou un chiffon propre.

---

## Avertissements

Ne pas utiliser le produit trop concentré afin d'éviter tout risque de dépôts  
Dans le cas de sols à joints, il est recommandé d'attendre au moins 7 jours après la pose du produit d'étanchéité avant de procéder au lavage  
Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec le détergent.  
Changer fréquemment l'eau de rinçage  
En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié  
Dans le cas de surfaces en marbre brossé, diluer le produit dans de l'eau dans un rapport de 1:10, tandis que dans le cas de marbre poli au tambour, diluer le produit dans de l'eau dans un rapport de 1:3  
Ne pas utiliser le produit sur du marbre ou d'autres matériaux calcaires polis, qui pourraient perdre leur éclat  
Lors de la manipulation, porter des vêtements de protection adaptés.  
Respecter les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche de

sécurité correspondante

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

---

## Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

---

## Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Fiche technique n° 412

Révision n° 1

Date: 09 26

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)