
X-Cleaner Pro

Technische Daten



Pro-Fleckenentfernungsgel zur Entfernung von farbigen Flecken wie Getränken, Lebensmitteln und Tinten auf allen Materialien

Produktbeschreibung

X-Cleaner Pro ist ein wasserbasierter Gel-Fleckenentferner zur Beseitigung von farbigen organischen Flecken wie Getränken, Lebensmitteln, Tinten, Schimmel und Algen. Das Produkt kann auf allen Materialien angewendet werden.

Leistung

Vielseitig einsetzbar, kann auf allen Oberflächen verwendet werden
Produkt auf Wasserbasis
Hohe Fleckenentfernungskraft
Verändert die behandelten Oberflächen nicht

Anwendungsbereiche

X-Cleaner Pro ist ein vielseitiges Produkt, das auf allen Keramik- und Natursteinoberflächen angewendet werden kann.
Entfernt mühelos verschiedene farbige Fleckenverursacher wie Kaffee, Rotwein, Obst, Fruchtsäfte, Schimmel, Algen, Tinte usw.
Die viskose Gelformulierung gewährleistet eine längere Einwirkzeit auf den Fleck und ermöglicht auch den vertikalen Auftrag.

Produktspezifikationen

Aussehen	Dickflüssiges Gel
Farbe	Farblos
Geruch	Hypochlorit
Zolltarifposition	28289000
Nachhaltige Verpackung	0,5-l-Flaschen aus recyceltem Kunststoff
Haltbarkeit	12 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	10–20 Minuten bis zu einigen Stunden
Entflammbarkeit	Nein
pH	11,0 - 12,0
Spezifisches Gewicht	1,12 kg/l
Auftrag	Weißer Schwamm oder Filz von Starlike®
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	Je nach Ausmaß des Flecks

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.
Das Produkt wird unverdünnt direkt auf den betroffenen Fleck aufgetragen und je nach Fleckstärke zwischen 10 und 20 Minuten bei frischen Flecken bis zu einer ganzen Nacht bei hartnäckigen Flecken einwirken gelassen. Anschließend das Produkt mit einem sauberen Tuch entfernen und abspülen.
Sollte nach dem ersten Auftrag eine Verbesserung feststellbar sein, wiederholen Sie den Auftrag auf die gleiche Weise.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen
Tragen Sie bei der Handhabung geeignete Schutzkleidung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt
Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen, Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln angegriffen werden könnten.
Das Produkt nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen auftragen
Das Produkt nicht in Kombination mit anderen chemischen Produkten anwenden
Nicht zum Entfernen von Ölflecken verwenden
Bei stark saugfähigen Oberflächen vor dem Auftragen des Produkts leicht mit Wasser befeuchten.
Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website

www.litokol.com verfügbar ist.
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 416**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com