
X-Cleaner Pro

Especificaciones técnicas



Gel quitamanchas Pro para eliminar manchas de color, como bebidas, alimentos y tintas, en todo tipo de materiales

Descripción del producto

X-Cleaner Pro es un quitamanchas en gel a base de agua para eliminar manchas orgánicas de color, como bebidas, alimentos, tintas, moho y algas. El producto se puede utilizar en todo tipo de materiales.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar en todas las superficies
Producto a base de agua
Elevado poder quitamanchas
No altera las superficies tratadas

Usos

X-Cleaner Pro es un producto versátil que se puede aplicar sobre cualquier superficie cerámica o de piedra natural.
Elimina con facilidad diversos agentes manchantes de color, como: café, vino tinto, fruta, zumos de fruta, moho, algas, tinta, etc.
Su formulación viscosa en gel garantiza un mayor tiempo de contacto con la mancha y permite su aplicación incluso en superficies verticales.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido denso en gel
Color	Incoloro
Olor	Hipoclorito
Partida arancelaria	28289000
Embalaje responsable	Frascos de plástico reciclado de 0,5 l
Tiempo de conservación	12 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. No debe exponerse a las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	10 - 20 minutos hasta unas horas
Inflamabilidad	No
pH	11,0 - 12,0
Peso específico	1,12 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco Starlike®
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	En función de la extensión de la mancha

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.
El producto debe aplicarse puro directamente sobre la mancha en cuestión y dejarse actuar durante intervalos de tiempo que van desde los 10/20 minutos, para manchas recientes, hasta incluso toda una noche para manchas más rebeldes.
A continuación, retirar el producto con un paño limpio y aclarar.
Si tras la primera aplicación se observa una mejora, repita la aplicación siguiendo los mismos pasos.

Advertencias

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
Durante la manipulación, utilice ropa de protección adecuada. Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la ficha de seguridad correspondiente
Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con los detergentes
No aplicar el producto sobre superficies mojadas o sobrecalentadas
No aplicar el producto junto con otros productos químicos
No utilizar para eliminar manchas de aceite
En el caso de superficies muy absorbentes, humedecerlas ligeramente con agua antes de aplicar el producto.
No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.

Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 416**

revisión **n.º 0**

Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com