
X-Cleaner Pro

Spécifications techniques



Gel détachant Pro pour éliminer les taches colorées telles que les boissons, les aliments et les encres sur tous les matériaux

Description du produit

X-Cleaner Pro est un détachant en gel à base d'eau destiné à éliminer les taches organiques colorées, telles que les boissons, les aliments, les encres, les moisissures et les algues. Le produit peut être utilisé sur tous les matériaux.

Performances

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces
Produit à base d'eau
Haut pouvoir détachant
N'altère pas les surfaces traitées

Utilisations

X-Cleaner Pro est un produit polyvalent qui peut être appliqué sur n'importe quelle surface en céramique ou en pierre naturelle.
Élimine facilement divers agents colorants tels que : café, vin rouge, fruits, jus de fruits, moisissures, algues, encre, etc.
Sa formulation visqueuse sous forme de gel garantit un temps de contact plus long sur la tache et permet de l'appliquer même à la verticale.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide dense sous forme de gel
Couleur	Incolore
Odeur	Hypochlorite
Code douanier	28289000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 0,5 l
Durée de conservation	12 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Craint le gel.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	10 à 20 minutes, voire quelques heures
Inflammabilité	Non
pH	11,0 - 12,0
Poids spécifique	1,12 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	En fonction de l'étendue de la tache

Application

Bien agiter avant utilisation.
Le produit doit être appliqué pur directement sur la tache concernée et laissé agir pendant des durées allant de 10 à 20 minutes pour les taches récentes, jusqu'à une nuit entière pour les taches plus tenaces.
Retirer ensuite le produit à l'aide d'un chiffon propre et rincer.
Si, après la première application, vous constatez une amélioration, répétez l'application en suivant les mêmes instructions.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
Lors de la manipulation, porter des vêtements de protection adaptés.
Respecter les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche de sécurité correspondante
Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec les détergents
Ne pas appliquer le produit sur des surfaces humides ou surchauffées
Ne pas appliquer le produit en association avec d'autres produits chimiques
Ne pas utiliser pour éliminer les taches d'huile
Dans le cas de surfaces très absorbantes, humidifier légèrement à l'eau avant l'application du produit.
Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique
Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Se référer systématiquement à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° **416**

Révision n° **0**

Date: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com