
X-Cleaner Scrub

Technische Daten



Konzentriertes Reinigungs- und Entfettungsmittel „Pro“ zur Entfernung von Schmutz, Wachsen, Harzen und Polymeren vor der Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen. Auch wirksam für die Tiefenreinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen

Produktbeschreibung

X-Cleaner Scrub ist ein flüssiges Reinigungsmittel mit alkalischem pH-Wert, das sich für die Tiefenreinigung im Innen- und Außenbereich von Fliesen, Mosaiken, Feinsteinzeug, Marmor und Natursteinen eignet, die durch den normalen Gebrauch der Oberflächen allgemeine und hartnäckige Verschmutzungen aufweisen. Ideal zur Reinigung von Böden und Wänden vor der Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen. Reinigt auch synthetische Bodenbeläge wie PVC, Epoxidharz und Polyurethan gründlich.

Leistung

Vielseitig einsetzbar, kann auf allen Oberflächen verwendet werden.
Produkt auf Wasserbasis.
Nicht aggressive Lösung, auch auf Marmor und Naturstein anwendbar
Vermeiden Sie die Verwendung gefährlicher und schwer beschaffbarer Materialien wie Ätznatron.
Ermöglicht bei überlappender Verlegung die direkte Verlegung mit Zementklebern
Hervorragende Entfettungs- und Entwachungskraft
Produkt ohne Einschränkungen für den Transport auf der Straße, auf dem Seeweg, im Luftverkehr und auf der Schiene

Anwendungsbereiche

Das Produkt wird je nach Art der zu entfernenden Verschmutzung unverdünnt oder mit sauberem Wasser verdünnt verwendet.

Zum Auflösen besonders zäher Harze, Wachse und Polymere sollte das Produkt unverdünnt verwendet werden.

Bei Verwendung als Entfettungsreiniger zur Entfernung starker und hartnäckiger Rückstände, auch auf säureempfindlichen Materialien, muss das Produkt im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnt werden.

Zur regelmäßigen Reinigung des Bodens ist das Produkt im Verhältnis 1:6 mit Wasser zu verdünnen

Entfernt Gummi- und Reifenrückstände

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Bernsteinfarben
Geruch	Charakteristisch
Zolltarifposition	3402909000
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	36 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	10–15 Minuten
Entflammbarkeit	Nein
pH	10,5 - 11,5
Spezifisches Gewicht	1,04 kg/l
Auftrag	Weißer Schwamm oder Filz
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	8 – 10 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Tragen Sie das Produkt in der vorgesehenen Verdünnung direkt auf die betroffene Oberfläche auf und verteilen Sie es gleichmäßig mit einer Einscheibenmaschine oder einem Scheuerschwamm. Lassen Sie es etwa 10–15 Minuten einwirken und reiben Sie es dabei in regelmäßigen Abständen mechanisch ein.

Nach Ablauf der gewünschten Zeit die Rückstände entfernen. Eine ausreichende Menge Wasser auf die behandelte Oberfläche gießen, um die auf dem Boden befindliche Lösung wieder zu emulgieren, und den Überschuss mit einem Nasssauger, Lappen oder saugfähigem Papier entfernen.

Hinweise

Vor dem Auftragen des Produkts empfiehlt es sich, einen Vorabtest an einem Materialabschnitt durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Tragen Sie bei der Handhabung geeignete Schutzkleidung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen,

Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln angegriffen werden könnten.

Das Spülwasser regelmäßig wechseln

Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 415**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com