
X-Cleaner Scrub

Especificaciones técnicas



Detergente y desengrasante concentrado Pro, para eliminar suciedad, ceras, resinas y polímeros antes de la instalación sobre pavimentos existentes. Eficaz también para la limpieza profunda de la suciedad más rebelde

Descripción del producto

X-Cleaner Scrub es un detergente líquido de pH alcalino adecuado para la limpieza profunda, tanto en interiores como en exteriores, de baldosas, mosaicos, gres porcelánico, mármol y piedras naturales que presenten suciedad general y persistente, debida al uso normal de las superficies.

Ideal para la limpieza de suelos y paredes antes de la instalación sobre pavimentos existentes.

Limpia en profundidad incluso suelos sintéticos como el PVC, las resinas epoxi y las de poliuretano.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar en todas las superficies.

Producto a base de agua.

Solución no agresiva, apta también para mármoles y piedras naturales

Evita el uso de materiales peligrosos y difíciles de conseguir, como la sosa cáustica.

Permite la aplicación directa con adhesivos cementosos en caso de colocación superpuesta

Excelente poder desengrasante y decapante

Producto sin restricciones para el transporte por carretera, marítimo, aéreo y ferroviario

Usos

El producto se utiliza puro o diluido en agua limpia, en función de la suciedad que se desee eliminar.
Para disolver resinas, ceras y polímeros especialmente resistentes, el producto debe utilizarse sin diluir.
Si se utiliza como detergente desengrasante para eliminar residuos importantes y rebeldes, incluso en materiales sensibles a los ácidos, el producto debe diluirse en agua en una proporción de 1:2.
Para la limpieza periódica del suelo, el producto debe diluirse en agua en una proporción de 1:6
Elimina residuos de goma y neumáticos

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Ámbar
Olor	Características
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Botellas de plástico reciclado de 1 l
Tiempo de conservación	36 meses en los envases originales, lejos de fuentes de calor y de la luz directa. No tolera las heladas.

Especificaciones de aplicación

Tiempo de tratamiento	10 - 15 minutos
Inflamabilidad	No
pH	10,5 - 11,5
Peso específico	1,04 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco
Temperaturas de aplicación permitidas	De +5 °C a +35 °C
Consumo	8 - 10 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de su uso.
Aplicar el producto según la dilución prevista y extenderlo directamente sobre la superficie afectada, distribuyéndolo de manera homogénea con una máquina monobrosse o una fregona. Dejar actuar durante unos 10-15 minutos, frotando mecánicamente a intervalos regulares.
Transcurrido el tiempo deseado, proceder a la eliminación de los residuos. Verter sobre la superficie tratada una cantidad de agua suficiente para reemulsionar la solución presente en el suelo y proceder a retirar el exceso con un aspirador de líquidos, trapos o papel absorbente.

Advertencias

Antes de proceder a la aplicación del producto, es aconsejable realizar una prueba previa en una porción de material para evaluar su idoneidad para el uso previsto
Durante la manipulación, utilice ropa de protección adecuada. Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la ficha de datos de seguridad correspondiente
Antes de su uso, proteja puertas, marcos de ventanas, juntas de goma,

muebles, grifería, perfiles metálicos o de PVC y todas las superficies que puedan verse afectadas por el contacto directo con los detergentes
Cambiar con frecuencia el agua de aclarado
En caso de derrames accidentales, absorber el producto con un material absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y desecharlo en el contenedor más adecuado
No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información de seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la última versión de la ficha de datos de seguridad, disponible en la página web www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La información y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra mejor experiencia.
No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.
Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.
Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Ficha técnica **n.º 415**
revisión **n.º 0**
Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com