
X-Cleaner Scrub

Spécifications techniques



Nettoyant et dégraissant concentré Pro, pour éliminer la saleté, les cires, les résines et les polymères avant la pose sur des revêtements de sol existants. Également efficace pour un nettoyage en profondeur contre les salissures tenaces

Description du produit

X-Cleaner Scrub est un nettoyant liquide au pH alcalin adapté au nettoyage en profondeur, à l'intérieur comme à l'extérieur, des carreaux, mosaïques, grès cérame, marbre et pierres naturelles présentant des salissures courantes et tenaces, dues à l'utilisation normale des surfaces. Idéal pour le nettoyage des sols et des murs avant la pose sur des revêtements existants. Nettoie en profondeur même les revêtements de sol synthétiques tels que le PVC, les résines époxy et polyuréthanes.

Performances

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces.
Produit à base d'eau.
Solution non agressive, pouvant également être utilisée sur le marbre et les pierres naturelles
Évitez d'utiliser des matériaux dangereux et difficiles à trouver, comme la soude caustique.
Permet une pose directe avec des colles à base de ciment en cas de pose par recouvrement
Excellent pouvoir dégraissant et décirant
Produit ne faisant l'objet d'aucune restriction pour le transport routier, maritime, aérien et ferroviaire

Utilisations

Le produit s'utilise pur ou dilué dans de l'eau propre, en fonction du type de salissures à éliminer.

Pour dissoudre les résines, les cires et les polymères particulièrement tenaces, le produit doit être utilisé pur.

Utilisé comme nettoyant dégraissant pour éliminer les résidus importants et tenaces, même sur des matériaux sensibles aux acides, le produit doit être dilué à 1:2 dans de l'eau.

Pour le nettoyage régulier du sol, le produit doit être dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:6

Élimine les résidus de caoutchouc et de pneus

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur	Caractéristique
Code douanier	3402909000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Durée de conservation	36 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Craint le gel.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	10 à 15 minutes
Inflammabilité	Non
pH	10,5 - 11,5
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	8 à 10 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.

Appliquer le produit selon la dilution prévue et l'étaler directement sur la surface concernée en le répartissant uniformément à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à grande surface. Laisser agir pendant environ 10 à 15 minutes en frottant mécaniquement à intervalles réguliers.

Une fois le temps souhaité écoulé, procéder à l'élimination des résidus. Verser sur la surface traitée une quantité d'eau suffisante pour réémulsionner la solution présente sur le sol, puis éliminer l'excédent à l'aide d'un aspirateur à liquides, de chiffons ou de papier absorbant.

Avertissements

Avant de procéder à l'application du produit, il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur un échantillon de matériau afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Porter des vêtements de protection adaptés lors de la manipulation. Respecter les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche de sécurité correspondante

Avant utilisation, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés métalliques ou en PVC

et toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec les détergents

Changer fréquemment l'eau de rinçage

En cas de déversement accidentel, absorber le produit à l'aide d'un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et le jeter dans le conteneur le plus approprié

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Se référer systématiquement à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 415

Révision n° 0

Date: 05 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com