
X-Cleaner Shine

Technische Daten



Neutrales, umweltfreundliches Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung aller Oberflächen. Reinigt rückstands- und streifenfrei, muss nicht abgespült werden

Produktbeschreibung

X-Cleaner Shine ist ein professionelles, neutrales Reinigungsmittel auf Wasserbasis, das aus umweltverträglichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt wird, schnell biologisch abbaubar ist und weder für die menschliche Gesundheit noch für die Umwelt gefährlich ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigt es wirksam, ohne Rückstände und Schlieren zu hinterlassen. Ein Nachspülen ist nicht erforderlich.

Leistung

Vielseitig einsetzbar, kann auf allen Oberflächen verwendet werden
Produkt auf Wasserbasis
Nicht aggressive Lösung, die auch auf poliertem Marmor sowie geläpptem oder geschliffenem Feinsteinzeug ohne die Gefahr von Korrosion und Mattwerden angewendet werden kann
Geeignet für Holz- und Harzböden
Angenehmer Geruch
Sehr hohe Ergiebigkeit

Anwendungsbereiche

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Dank seiner neutralen Zusammensetzung kann das Produkt auf jeder Oberfläche, auch auf den empfindlichsten, verwendet werden, ohne dass die Gefahr von Oberflächenangriffen besteht.

Typische Anwendungsbeispiele sind die regelmäßige Reinigung von Keramik, Naturstein, geschliffenen oder geläpften Fliesen, Keramik- oder Glasmosaiken, Parkett sowie Harzböden der Produktlinie Microsuperfici® continue.

Bei Verwendung in der richtigen Konzentration ist kein Nachspülen erforderlich, und es wird ausdrücklich für alle Oberflächen empfohlen, die sich durch eine geringe oder gar keine Saugfähigkeit auszeichnen.

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	Frisch
Zolltarifposition	3402909000
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Biologische Abbaubarkeit (Art. 2 und 4 des Gesetzes Nr. 136 vom 26.04.1983)	>95%
Entflammbarkeit	Nein
pH	7 - 8
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Auftrag	Wischmopp, Tuch oder Bodenreinigungsmaschine
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	900–1000 m ² /l

Auftrag

Das Produkt ist konzentriert und muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.

Geben Sie 1–2 Verschlusskappen in 5 Liter Wasser (ein Eimer) für weniger saugfähige Oberflächen oder 2–3 Verschlusskappen für Naturstein und Terrakotta.

Den Bodenbelag mit den üblichen traditionellen Methoden – sowohl manuell als auch maschinell – reinigen.

Bei Verwendung des Produkts in den empfohlenen Konzentrationen ist kein Nachspülen erforderlich.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Verwenden Sie das Produkt nicht in zu hoher Konzentration, um Ablagerungen zu vermeiden

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 414**
Überarbeitung **Nr. 1**
Datum: **09 26**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com