
X-Cleaner Shine

Spécifications techniques



Nettoyant neutre et respectueux de l'environnement pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces. Nettoie sans laisser de résidus ni de traces, ne nécessite pas de rinçage

Description du produit

X-Cleaner Shine est un nettoyant professionnel neutre à base d'eau, formulé à partir de composants écologiques d'origine végétale, rapidement biodégradables, sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

Contrairement aux nettoyants commerciaux traditionnels, il nettoie efficacement sans laisser de résidus ni de traces. Il ne nécessite pas de rinçage.

Performances

Polyvalent, il s'utilise sur toutes les surfaces

Produit à base d'eau

Solution non agressive, pouvant également être utilisée sur les marbres polis, les grès lappés ou poncés, sans risque de corrosion ni de ternissement

Convient aux revêtements de sol en bois et en résine

Odeur agréable

Rendement très élevé

Utilisations

Pour usage intérieur et extérieur.

Grâce à sa formulation neutre, le produit peut être utilisé sur n'importe quelle surface, même les plus délicates, sans risque d'agresser les

surfaces.

Les exemples typiques d'application concernent le nettoyage courant des céramiques, des grès naturels, polis ou lappés, des mosaïques en céramique ou en verre, des parquets et des revêtements de sol en résine de la gamme Microsuperfici® continue.

Utilisé à la bonne concentration, il ne nécessite pas de rinçage et est vivement recommandé pour toutes les surfaces présentant un faible degré d'absorption, voire aucune absorption.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	À l'état frais
Code douanier	3402909000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. Ne pas exposer au gel.

Spécifications d'application

Biodégradabilité (art. 2 et 4 de la loi n° 136 du 26/04/83)	>95%
Inflammabilité	Non
pH	7 - 8
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Serpillère, chiffon ou autolaveuse
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	900 - 1 000 m ² /l

Application

Le produit est concentré et doit être dilué avec de l'eau avant utilisation. Verser 1 à 2 bouchons dans 5 litres d'eau (un seau) pour les surfaces peu absorbantes, ou 2 à 3 bouchons pour les pierres naturelles et la terre cuite.

Procéder au nettoyage du sol selon les méthodes traditionnelles habituelles, qu'elles soient manuelles ou mécaniques.

Si le produit est utilisé aux concentrations recommandées, il n'est pas nécessaire de rincer.

Avertissements

Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Ne pas utiliser le produit trop concentré afin d'éviter la formation de dépôts

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° **414**

Révision n° **1**

Date: **09 26**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com