
X-Cleaner

Specifiche tecniche



Detergente acido concentrato per la pulizia di rivestimenti ceramici. Efficace per la rimozione di sporco, residui di stuccature cementizie ed efflorescenze

Descrizione prodotto X-Cleaner è un detergente liquido concentrato a pH acido per la pulizia di residui cementizi di fine cantiere.
Il prodotto agisce efficacemente anche per la rimozione di calcare, efflorescenze saline e ruggine, da superfici resistenti agli acidi.

Performance Idoneo per la rimozione di efflorescenze saline
Prodotto a base acqua.
Poco aggressivo nei confronti delle stuccature cementizie. Non altera il colore delle fughe
Non soggetto a classificazione di pericolo per il trasporto.
Formula concentrata, non sviluppa fumi.

Impieghi Indicato per rimuovere velocemente residui di cemento e sigillanti cementizi, depositi salini e calcarei, tempera, calce, da piastrelle in ceramica, gres porcellanato, mosaici in vetro, cotto, marmo anticato ecc. sia in interni che in esterni a pavimento e parete.
Il prodotto, se correttamente utilizzato, non danneggia le stuccature eseguite con i tradizionali sigillanti cementizi ed è in grado di rimuovere le eventuali efflorescenze che si possono formare sulla superficie, ridando alla stuccatura un colore uniforme.
Efficace per la rimozione di ruggine.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Menta
Voce doganale	3402909000
Packaging responsabile	Bottiglia di plastica riciclata da 1l. Tanica in plastica riciclata da 5 l.
Tempo di conservazione	36 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	5 - 10 minuti
Infiammabilità	No
pH	2,1 - 2,9
Peso specifico	1,05 kg/l
Applicazione	Spugna o feltro bianco Starlike®
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.
Diluire il prodotto da 1:1 a 1:2 con acqua fredda a seconda del materiale e dello sporco da eliminare.
Versare il liquido sulla superficie da pulire e distribuirlo omogeneamente.
Lasciare agire per circa 5-10 minuti e procedere successivamente con feltro bianco alla rimozione dei residui o croste ancora rimaste.
Asportare il liquido residuo dalla superficie con stracci, rastrello gommato o con aspira-liquidi.
Infine risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con strofinaccio o panno pulito.

Avvertenze

Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi
Nel caso di pavimentazioni fugate, è bene attendere almeno 5 giorni dalla avvenuta sigillatura, prima di eseguire il lavaggio
Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con il detergente
Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo
Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto
Non utilizzare il prodotto su marmo o altri materiali calcarei lucidati i quali potrebbero perdere la loro lucentezza
Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulle relative scheda di sicurezza
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 413**
Revisione **n. 0**
Data: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com