

Declaración de Prestaciones N° CPR- IT037

Reglamento (UE) n. 305/2011 - Reglamento (UE) n. 574/2014

1. Código de identificación único del tipo de producto:

X-Fix white

2. Usos previstos:

Adhesivo cementicio para colocación en interiores y exteriores, en paredes y suelos.

3. Fabricante:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Sistemas EVCP:

Sistema 3

5. Norma armonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismos notificados:

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Prestaciones

declaradas:

Características esenciales	Prestación
Reacción al fuego	Clase A1
Adherencia a tracción inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos de congelación/descongelación	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Liberación de sustancias peligrosas	Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



revisión n° 0

Fecha: 23/01/25

Declaración de Prestaciones N° CPR- IT037

Reglamento (UE) n. 305/2011 - Reglamento (UE) n. 574/2014

1. Código de identificación único del tipo de producto:

X-Fix grey

2. Usos previstos:

Adhesivo cementicio para colocación en interiores y exteriores, en paredes y suelos.

3. Fabricante:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Sistemas EVCP:

Sistema 3

5. Norma armonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismos notificados:

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Prestaciones

declaradas:

Características esenciales	Prestación
Reacción al fuego	Clase A1
Adherencia a tracción inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos de congelación/descongelación	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Liberación de sustancias peligrosas	Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado

Firmado por y en nombre del fabricante por: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A



revisión n° 0

Fecha: 23/01/25