
X-Protector Gres + Stone

Technische Daten



Pro-Fleckenschutz auf Wasserbasis mit natürlicher Oberfläche zum Schutz von Keramik-, Feinsteinzeug- oder Natursteinoberflächen.

Produktbeschreibung

X-Protector Gres + Stone ist ein flecken- und schmutzabweisendes Imprägniermittel mit neutraler Wirkung auf Wasserbasis, das zum Schutz vor Fettflecken und zur Verringerung der Schmutzanhaftung auf Keramikfliesen, Feinsteinzeug oder Naturstein eingesetzt wird und die regelmäßige Reinigung erleichtert.

Die behandelten Materialien werden vor Öl, Fett, Schmutz, Getränken usw. geschützt.

Die exklusive Anti-Abdruck-Technologie erleichtert die regelmäßige Pflege, indem sie die Oberflächenreibung verringert und das Eindringen von Schmutz verhindert.

Das Produkt ist UV-beständig und kann daher auf trockenen Materialien im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Leistung

Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Verändert den natürlichen Farbton des Materials nicht

UV- und witterungsbeständig

Bildet keinen Oberflächenfilm

Hohe Eindringfähigkeit

Hervorragende flecken- und schmutzabweisende Eigenschaften

Produkt auf Wasserbasis, frei von Gefahrgutklassifizierungen für den Transport

Anwendungsbereiche

Geeignet für die Behandlung von mittel- bis hochsaugfähigen Oberflächen wie beispielsweise Cotto, Terrakotta, Travertin, Natursteine (Marmor und Quarz), auch antikisiert, sowie von sehr kompakten, geschliffenen und glatten Oberflächen wie geschliffenem Feinsteinzeug, Naturstein und Quarz-Marmor-Verbundwerkstoffen.

Das Produkt ist nach wenigen Stunden trocken und garantiert eine hervorragende Haltbarkeit, ohne einen Oberflächenfilm zu bilden.

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Leicht
Zolltarifposition	38099100
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	5–10 Minuten
pH	10,5 - 11,5
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Auftrag	Pinzel, Rolle oder Vlies
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	15–20 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Auf sauberen und trockenen Oberflächen mit einem Pinzel, einer Rolle oder einem Vlies einen dünnen und gleichmäßigen Film des unverdünnten Produkts auftragen.

Wird das Produkt auf sehr dichten und wenig saugfähigen Oberflächen aufgetragen, kann es leichte Oberflächenrückstände hinterlassen, die mit einem trockenen Tuch entfernt werden können.

Bei der Anwendung auf stark saugfähigen Oberflächen empfiehlt es sich hingegen, mindestens 1 Stunde nach dem Auftragen der ersten Schicht eine zweite Schicht aufzutragen.

Hinweise

Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Nur auf vollkommen sauberen, trockenen und nicht überhitzten Oberflächen auftragen

Wird das Produkt auf einem Material aufgetragen, das bereits mit X-Scud Terrazze behandelt wurde, muss die vollständige Trocknung abgewartet werden, bevor X-Protector Gres + Stone aufgetragen wird

Bei der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen ist die vollständige Aushärtung des Klebers und der Fugenmörtel abzuwarten.

Vor dem Auftragen des Produkts empfiehlt es sich, einen Vorabtest an einem Materialabschnitt durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-

Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 419**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com