
X-Tone Satin

Technische Daten



Tönender Schutz auf Wasserbasis mit kontrolliertem Satin-Effekt. Belebt sanft den Farbton von Keramik- und Natursteinoberflächen, ohne übermäßigen Glanz zu erzeugen.

Produktbeschreibung

X-Tone Satin ist eine flecken- und schmutzabweisende Schutzimprägnierung auf Wasserbasis mit kontrolliertem Satin-Effekt, die dazu dient, die Farbe von strukturierten Keramik- oder Natursteinbelägen leicht zu intensivieren, ohne dabei übermäßigen Glanz zu erzeugen.

Die behandelten Materialien werden vor Öl, Fett, Schmutz, Getränken usw. geschützt.

Die Anwendung erleichtert die regelmäßige Pflege, indem sie die Oberflächenreibung verringert und das Eindringen von Schmutz verhindert.

Das Produkt ist UV-beständig und kann daher auf trockenen Materialien im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Leistung

Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Es verstärkt den Farbton und die Farbe der Oberflächen, auf die es aufgetragen wird

UV- und witterungsbeständig

Bildet keinen Oberflächenfilm

Hohe Eindringfähigkeit

Hervorragende flecken- und schmutzabweisende Eigenschaften

Produkt auf Wasserbasis, frei von Gefahrgutklassifizierungen für den Transport

Anwendungsbereiche

Geeignet für die Behandlung von mittel- bis hochsaugfähigen Oberflächen

und rohen, strukturierten oder gehackten Materialien wie beispielsweise Natursteinen (auch antikisiert), Kieselsteinen und rauen Oberflächen. Das Produkt ist nach wenigen Stunden trocken und garantiert eine hervorragende Haltbarkeit, ohne einen Oberflächenfilm zu bilden.

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Leicht
Zolltarifposition	3824100010
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	5–10 Minuten
pH	8 - 9
Spezifisches Gewicht	1,00 kg/l
Auftrag	Pinzel, Rolle oder Vlies
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	10–15 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Auf sauberen und trockenen Oberflächen mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Vlies einen dünnen und gleichmäßigen Film des unverdünnten Produkts auftragen.

Vermeiden Sie überschüssiges Produkt auf der Oberfläche, verteilen Sie es gleichmäßig und lassen Sie es trocknen.

Warten Sie nach dem ersten Anstrich mindestens 2–3 Stunden, bevor Sie einen zweiten Anstrich mit derselben Methode auftragen.

Nach dem Auftragen der letzten Schicht 4–6 Stunden warten, bevor die Fläche für den Verkehr freigegeben wird.

Hinweise

Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Nur auf vollkommen sauberen, trockenen und nicht überhitzten Oberflächen auftragen

Nicht auf glänzenden, glatten oder geschliffenen Oberflächen verwenden

Bei der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen ist die vollständige Aushärtung des Klebers und der Fugenmörtel abzuwarten.

Vor dem Auftragen empfiehlt es sich, einen Vorversuch an einer Materialprobe durchzuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen

Nicht für Anwendungen verwenden, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 418**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com