
X-Wax Gres + Stone

Technische Daten



Pro-Fleckenschutz auf Wasserbasis mit natürlicher, matter Oberfläche zum Schutz von rauen Keramikoberflächen, strukturiertem Feinsteinzeug oder Naturstein.

Produktbeschreibung

X-Wax Gres + Stone ist ein flecken- und schmutzabweisendes Schutzwachs auf Wasserbasis mit natürlicher, matter Optik, das dazu dient, raue Keramikbeläge, strukturiertes Feinsteinzeug, Natursteine, Cotto und Terrakotta gegen Fettflecken zu schützen und die Schmutzanhaftung zu verringern, wodurch die regelmäßige Reinigung erleichtert wird. Das Produkt gleicht Unebenheiten der Oberflächen aus und verleiht der Oberfläche ein glatteres Finish. Die behandelten Materialien werden vor Öl, Fett, Schmutz, Getränken usw. geschützt. Das Produkt kann im Innenbereich auf trockenem Untergrund verwendet werden.

Leistung

Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
Verleiht der Oberfläche ein mattes Aussehen
Verfärbt sich nicht gelb
Hervorragende flecken- und schmutzabweisende Eigenschaften
Erleichtert die Pflege der behandelten Oberfläche
Produkt auf Wasserbasis, frei von Gefahrgutklassifizierungen für den Transport

Anwendungsbereiche

Geeignet für die Behandlung von mittel- bis hochsaugfähigen Oberflächen im Innenbereich, wie z. B. Cotto, Terrakotta, Travertin, Natursteine (Marmor und

Quarz) sowie raue Keramikoberflächen oder strukturiertes Feinsteinzeug.
Das Produkt ist wenige Stunden nach dem Auftragen trocken und garantiert
eine hervorragende Haltbarkeit.

Produktspezifikationen

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Leicht
Zolltarifposition	34049000
Nachhaltige Verpackung	Flaschen aus recyceltem Kunststoff, 1 l
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	5–10 Minuten
pH	8,6 - 9,8
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Auftrag	Pinzel oder Vlies
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	20 – 30 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Bei der Anwendung auf mäßig bis stark saugfähigen Untergründen wie Cotto, Terrakotta oder Zementfliesen tragen Sie zuvor die Schutzbehandlung X-Protector Gres + Stone auf, damit das Produkt auf der Materialoberfläche ordnungsgemäß aushärten kann.

Bei Anwendungen auf kompakten und wenig saugfähigen Oberflächen wie Fliesen oder rauem Feinsteinzeug das Produkt im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen, um das Auftragen zu erleichtern.

Auf sauberen und trockenen Oberflächen mit einem Pinzel oder einer Rolle eine dünne, gleichmäßige Schicht des Produkts auftragen, sodass eine homogene Schicht entsteht, wobei stets in derselben Richtung aufgetragen werden sollte.

Sollten sich übermäßige Materialansammlungen zeigen, diese gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen.

Auf stark saugenden Oberflächen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein, der 2 Stunden nach dem ersten Anstrich aufgetragen werden kann.

Die Freigabe für den Verkehr ist 4–6 Stunden nach dem Auftragen möglich.

Hinweise

Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Nur auf vollkommen saubere, trockene und nicht überhitzte Oberflächen auftragen

Wird das Produkt auf einem bereits mit X-Protector Gres + Stone behandelten Untergrund aufgetragen, muss dessen vollständige Trocknung abgewartet werden, bevor X-Wax Gres + Stone aufgetragen wird.

Bei der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen ist die vollständige Aushärtung des Klebers und der Fugenmörtel abzuwarten.

Vor dem Auftragen des Produkts empfiehlt es sich, einen Vorabtest an einem Materialabschnitt durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-

Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 422**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com